

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-cdnp5-p-14841.html>



## Panel zewnętrzny z szyfratorem CDNP5

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>515,37 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>419,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>16153</b>      |
| Producent        | <b>ACO A</b>      |

### Opis produktu

| Dane techniczne                    |  |
|------------------------------------|--|
| Index                              | CDNP5 BR<br>CDNP55 BR<br>CDNP5 GR<br>CDNP55 GR   |
| Opis                               | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym  |
| Wykonanie                          | Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo  |
| Dostępne kolory                    | Klawiatura ze stali nierdzewnej<br>Brąz (BR)<br>Grafit (GR)  |
| Montaż                             | Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu  |
| Max. ilość abonentów               | 255 lokali   |
| Wyświetlacz                        | LCD  |
| Sposób montażu                     | W zależności od wyboru ramki:<br>- podtynkowy<br>- natynkowy   |
| Wymiary (mm)                       | 206x88   |
| Typ instalacji                     | Cyfrowa: 2 żyłowa  |
| Długość linii                      | Max. 1000m   |
| Zasilanie                          | 12V ± 0,5V AC  |
| Pobór mocy w trybie czuwania       | ~0,6W  |
| Wyjścia                            | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)  |
| Wejścia                            | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwinkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu  |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)  |
| Cechy                              | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami<br>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem<br>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu<br>- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków<br>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja<br>- funkcja otwierania korytarzowego<br>- tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref<br>- funkcja portierska<br>- obsługa elektrozaczeptów i zwór elektromagnetycznych różnego typu<br>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV<br>- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB |