

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-inspiro-11s-pt-p-14936.html>



Panel zewnętrzny z szyfratorem INSPIRO 11S p/t

Cena brutto	1 856,11 zł
Cena netto	1 509,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16261
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 11
Opis	INSPIRO 11S (Slave)
Wykonanie	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i małą listą opisową
Moduły	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczerkowanej
Wyświetlacz	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
Max. ilość abonentów	5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej
Sposób montażu	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu LCD (podgrzewany)
Wymiary (mm)	255 lokali
Wp. instalacji	Podtynkowy
Prędkość linii	Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-I NT)
Zasilanie	Panel 111x351
Wzrost mocy w trybie czuwania	Pole opisowe 73x39
Wyjścia	Puszka montażowa podtynkowa 92x332x31.5
Wyjścia	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Wyjścia	Max. 1000m
Wyjścia	1.5V DC
Wyjścia	~ 2,9W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia:
Wyjścia	- elektrozaczepek tradycyjnego (max. 1A)
Wyjścia	- elektrozaczepek rewersyjnego (max.0,5A)
Wyjścia	- modułu przełącznika CDN-PK (max. 5A)
Wyjścia	Drugie przełącznikowe do podłączenia:
Wyjścia	- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wyjścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepek lub dzwonienie do wybranego lokalu
Wyjścia	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
Wyjścia	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Wyjścia	- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-LI)
Wyjścia	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
Wyjścia	- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
Wyjścia	- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych
Wyjścia	- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
Wyjścia	- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
Wyjścia	- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
Wyjścia	- indywidualne ustawianie parametrów dźwięków
Wyjścia	- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
Wyjścia	- funkcja otwierania korytarzowego
Wyjścia	- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
Wyjścia	- funkcja portierska
Wyjścia	- obsługa elektrozaczepek i zwór elektromagnetycznych różnego typu
Wyjścia	- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
Wyjścia	- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
Wyjścia	- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB

