

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1201a-skp-p-26705.html>

Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1201A-SKP

Cena brutto	1 992,64 zł
Cena netto	1 620,03 zł
Numer katalogowy	29670
Kod producenta	S1201A-SKP
Producent	Brak

Opis produktu

Przetłowa, jednorzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S1201A

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższej serii. Gwarantujemy wszystkim zainteresowanym, że wszystkie zalety systemu DUO w jednym tworzą tym samym produkt najwyższej próby.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w gładkich murkach ogrodzeniowych o grubości od 19cm.

Dołki zastosowania materiału najwyżej jakością jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kląpką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie umożliwiające wyjście korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwi z zamknięciem na klucz. W drzwiach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szafka o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szafka do pojemnik korespondencji wbudowany w ciepły lub zimny. W tym modelu szafka wykonana jest ze stali szlachetnej. Dołki rozsuwane szafki gładkie skrzynki mogą być regulowane w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przetłowa z wideodomofonem
Liczba wrzotów – jeden
Materiał – stal nierdzewna frezowana
Liczba przycisków domofona lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej kamery – S1201A
Szerokość szafki – 265 mm
Regulacja grubości skrzynki – 190-255mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1201:

Kamera 2.0Mpx, kąt widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czujnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
W zestawie bieżnik MASTER do programowania użytkowników RFID
Podświetlenie wyświetlacza. Regulowana jasność podświetlenia
1 wyjście przekładowe (długość przewodu przez moduł B5)
Wyjście do podświetlenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
Funkcja zbliżeniowa obrazu (zoom)
Podświetlenie nocne LED (białe/błękitne)
Wskaznik rozpoznał rozmowy i oświetlenie tyłu
Obsługa elektroakustyczna i zwroty elektromagnetyczne.
Ilość obsługiwanych urządzeń w sieci – 13
Obsługa funkcji subsonowego interfejsu



Współpracuj ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO