Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1201a-skp-p-26705.html



Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1201A-SKP

Cena brutto	**1 992,64 zł**
Cena netto	**1 620,03 zł**
Numer katalogowy	**29670**
Kod producenta	**S1201A-SKP**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos DUO S1201A

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwu?y?owe po??czenie i wspó?praca z modu?ami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi?zanie instalacyjne
sprawdzaj?ce si? w niemal ka?dych warunkach. Urz?dzenia odznaczaj? si? doskona?? jako?ci? wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwy?szych serii. Gustowne wzornictwo ??czy wszystkie zalety systemu DUO w jedn? ca?o?? tworz?c tym samym produkt najwy?szej próby.

Skrzynka przeznaczona jest do monta?u w p?ytkich murkach ogrodzeniowych o g??boko?ci ju? od 19cm.

Dzi?ki zastosowaniu materia?ów najwy?szej jako?ci jest odporna na dzia?anie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szeroko?ci 285 mm i wysoko?ci 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapk?. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagi?cie utrudniaj?ce wyj?cie korespondencji przez osoby niepowo?ane. Panel tylni wykonany jest w formie pe?nych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zosta?o okienko, które umo?liwia sprawdzenie zawarto?ci bez konieczno?ci otwierania skrzynki.

Szuflada o szeroko?ci 265 mm jest dwucz??ciowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencj? wbudowywany w s?upek lub mur. W tym modelu zosta?a wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzi?ki rozsuwanej szufladzie g??boko?? skrzynki mo?e by? regulowana w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materia? – stal nierdzewna frezowana
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej kamery – S1201A
Szeroko?? szuflady – 265 mm
Regulacja g??boko?ci skrzynki –190-255mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1201:

Kamera 2.0Mpix, k?t widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbli?eniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
W zestawie breloki MASTER do programowania u?ytkowników RFID
Pod?wietlany szyld informacyjny. Regulowana jasno?? pod?wietlenia.
1 wyj?cie przeka?nikowe (drugi przeka?nik przez modu? BS).
Wyj?cie do pod??czenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
Funkcja zbli?ania obrazu (zoom).
Pod?wietlenie nocne LED – (?wiat?o bia?e).
Wska?nik rozpocz?cia rozmowy i otwarcia zygla.
Obs?uguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
Ilo?? obs?ugiwanych urz?dze? wewn?trznych – 13
Obs?uguje funkcj? adresowanego interkomu

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO