

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1201a-skp-p-26705.html>

## Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1201A-SKP

Cena brutto	<b>1 992,64 zł</b>
Cena netto	<b>1 620,03 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29670</b>
Kod producenta	<b>S1201A-SKP</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Przetłowa, jednorzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos DUO S1201A

#### SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższej serii. Gwarantujemy wszystkim zalety systemu DUO w jednolitym tworzeniu tym samym produkt najwyższej próby.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w gładkich murkach ogrodzeniowych o grubościach od 19cm.

Dołki zastosowania materiału najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kląpką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie umożliwiające wyjście korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwi zamykanych na klucz. W drzwiach umieszczone zostały okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szafka o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szafka do pojemnik korespondencji wbudowany w ciepły lub zimny. W tym modelu szafka wykonana jest ze stali szlachetnej. Dołki rozsuwane szafki gładkie skrzynki mogą być regulowane w zakresie 190-255 mm.

#### Dane techniczne:

Typ skrzynki – przetłowa z wideodomofonem  
Liczba wrzotów – jeden  
Materiał – stal nierdzewna frezowana  
Liczba przycisków domofona lub wideodomofonu – 1  
Typ zastosowanej kamery – S1201A  
Szerokość szafki – 265 mm  
Regulacja grubości skrzynki – 190-255mm  
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm  
Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

#### Dane techniczne stacji bramowej S1201:

Kamera 2.0Mpx, kąt widzenia obiektywu 170°  
Wbudowany czujnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz  
W zestawie bieżnik MASTER do programowania użytkowników RFID  
Podświetlenie wyświetlacza. Regulowana jasność podświetlenia  
1 wyjście przekładowe (długość przewodu przez moduł B5)  
Wyjście do podświetlenia czujnika detekcji ruchu (PIR)  
Funkcja zbliżenia obrazu (zoom)  
Podświetlenie nocne LED (białe/błękitne)  
Wskaznik rozpoznał ruchomy i otwarcia tyłu  
Obsługa elektroaktywna i zwory elektromagnetyczne.  
Ilość obsługiwanych urządzeń w sieci – 13  
Obsługa funkcji subwersyjnego interfejsu



---

Współpracuj ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO