

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1202a-skm-p-26704.html>

## Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1202A-SKM

Cena brutto	<b>2 656,85 zł</b>
Cena netto	<b>2 160,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29669</b>
Kod producenta	<b>S1202A-SKM</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Przedłotowa skrzynka na listy z dwoma wrotkami z wbudowanym panelem wideodomofonowym S1202A. Dwaobrotowa stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w czujnik zblizeniowy umo/wiwaj/cy otwieranie furki za pomoc/ karty lub breloka.

#### SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwu/tylowe pot/czenie i wspo/prac z moda/ami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi/żanie instalacyjne sprawdzaj/ce si/ w niemal ka/ldych warunkach. Urz/żenie odznaczaj/ si/ doskona/ jako/ i/ wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwy/szych serii. Gwarantujemy waznikowo /czy wszystkie zalety systemu DUO w jedn/ tworze/ tym samym produkcie najwy/szej proby.

Skrzynka przeznaczona jest do monta/u w s/łupku ogrodzenia lub murze. Dzi/ki zastosowaniu materia/wow najwy/szej jako/ i/ jest odporna na dzia/anie czynnikow atmosferycznych.

Panel przedni o szeroko/ i 285 mm i wysoko/ i 445 mm posiada dwa otwory wrotkowe zabezpieczone klapk/. Otwory mieszca/ korespondencj/ w formacie A4, posiadaj/ zag/łecie strudniag/ce wy/ższe jej przez osoby niepowo/ane. Panel tylny o szeroko/ i 260 mm i wysoko/ i 225 mm wyposa/ony jest w zamki na klucze drzewiczki z okienkiem umo/wiwaj/cym sprawdzenie zawarto/ i bez konieczno/ i otwierania skrzynki.

Skrzynka S1202-SK ma budow/ paneLOW/. Na jej konstrukcj/ sk/ładow/ si/ dwie szuflady, panel przedni oraz dwa panele tylne.

Szuflady o szeroko/ i 250 mm s/ sk/łone, dwucz/ iowe i rozsuwane. Szuflada to pojemnik na korespondencj/ w budowywany w s/łupku lub mur. Standardowo wykonane s/ z blachy cynkowanej ognioowo. Dzi/ki rozsuwanym szuflad/ g/ i/ skrzynki mo/ e by/ regulowana w zakresie 260-410 mm.

#### Dane techniczne:

Typ skrzynki - przedłotowa z wideodomofonem  
Liczba wrotkow - dwa  
Materia/ p/tytu czolowej i drzewiczek tylnych - stal nierdzewna szlifowana  
Materia/ szuflad - stal cynkowana ognioowo  
Liczba przyciskow dotykowych lub wideodomofonow - 2  
Typ zastosowanej kamery - S1202A DUO  
Szeroko/ szuflad - 250 mm  
Regulacja g/ i/ skrzynki - 260-410 mm  
Wymiary panela przedniego - 285 x 445 mm



Wymiary panelu tylnego – 260 x 225 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1202:

Kamera 2.0Mpx, kąt widzenia obiektywu 170°  
Wbudowany czytnik zNB/tenowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.  
W czasie braku MASTER do programowania a tykowników RFID  
Podświetlany wyświetlacz informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia  
i wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik przez moduł B5 ).  
Wyjście do podświetlenia czujnika detekcji ruchu (PIR).  
Funkcja zNB/tena obrazu i zoom ).  
Podświetlenie nocne LED – (biało/biało).  
Wskaznik rozpoznałszy numerony i oznacza tyła.  
Obsługa elektronicznej i zwory elektromagnetycznej.  
Do obsługi obsługiwanych urządzeń w w/w bramach – 13 dla ka/tego z przycisków  
Obsługa funkcji adresowanego interkomu

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO