Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1202a-skm-p-26704.html



Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1202A-SKM

Cena brutto	**2 656,85 zł**
Cena netto	**2 160,04 zł**
Numer katalogowy	**29669**
Kod producenta	**S1202A-SKM**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Przełotowa skrzynka na listy z dwoma wrzutami z wbudowanym panelem wideodomofonowym S1202A. Dwuabonentowa stacja bramowa wbudowana w skrzynk?, wyposa?ona jest w czytnik zbli?eniowy umo?liwiaj?cy otwieranie furtki za pomoc? karty lub breloka.

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwu?y?owe po??czenie i wspó?praca z modu?ami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi?zanie instalacyjne
sprawdzaj?ce si? w niemal ka?dych warunkach. Urz?dzenia odznaczaj? si? doskona?? jako?ci? wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwy?szych serii. Gustowne wzornictwo ??czy wszystkie zalety systemu DUO w jedn? ca?o?? tworz?c tym samym produkt najwy?szej próby.

Skrzynka przeznaczona jest do monta?u w s?upku ogrodzenia lub murze. Dzi?ki zastosowaniu materia?ów najwy?szej jako?ci jest odporna na dzia?anie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szeroko?ci 285 mm i wysoko?ci 445 mm posiada dwa otwory wrzutowe zabezpieczone klapk?. Otwory mieszcz? korespondencj? w formacie A4, posiadaj? zagi?cie utrudniaj?ce wyj?cie jej przez osoby niepowo?ane. Panel tylni o szeroko?ci 260 mm i wysoko?ci 225 mm wyposa?ony jest w zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umo?liwiaj?cym sprawdzenie zawarto?ci bez konieczno?ci otwierania skrzynki.

Skrzynka S1202-SK ma budow? panelow?. Na jej konstrukcj? sk?adaj? si?: dwie szuflady, panel przedni oraz dwa panele tylnie.

Szuflady o szeroko?ci 250 mm s? sko?ne, dwucz??ciowe i rozsuwane. Szuflada to pojemnik na korespondencj? wbudowywany w s?upek lub mur. Standardowo wykonane s? z blachy cynkowanej ogniowo. Dzi?ki rozsuwanym szuflad? g??boko?? skrzynki mo?e by? regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przełotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – dwa
Materia? p?yty czo?owej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
Materia? szuflad – stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 2
Typ zastosowanej kamery – S1202A DUO
Szeroko?? szuflad – 250 mm
Regulacja g??boko?ci skrzynki – 260-410 mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 445 mm

Wymiary panela tylnego – 260 x 225 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1202:

Kamera 2.0Mpix, k?t widzenia obiektywu 170°
Wbudowany czytnik zbli?eniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
W zestawie breloki MASTER do programowania u?ytkowników RFID
Pod?wietlany szyld informacyjny. Regulowana jasno?? pod?wietlenia.
1 wyj?cie przeka?nikowe (drugi przeka?nik przez modu? BS).
Wyj?cie do pod??czenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
Funkcja zbli?ania obrazu (zoom).
Pod?wietlenie nocne LED – (?wiat?o bia?e).
Wska?nik rozpocz?cia rozmowy i otwarcia rygla.
Obs?uguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
Ilo?? obs?ugiwanych urz?dze? wewn?trznych – 13 dla ka?dego z przycisków
Obs?uguje funkcj? adresowanego interkomu

Wspó?pracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO