Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1401d-skp-p-26706.html



Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1401D-SKP

Cena brutto	**1 992,64 zł**
Cena netto	**1 620,03 zł**
Numer katalogowy	**29671**
Kod producenta	**S1401D-SKP**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1401D

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwu?y?owe po??czenie i wspó?praca z modu?ami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi?zanie instalacyjne
sprawdzaj?ce si? w niemal ka?dych warunkach. Urz?dzenia odznaczaj? si? doskona?? jako?ci? wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwy?szych serii. Gustowne wzornictwo ??czy wszystkie zalety systemu DUO w jedn? ca?o?? tworz?c tym samym produkt najwy?szej próby.

Skrzynka przeznaczona jest do monta?u w p?ytkich murkach ogrodzeniowych o g??boko?ci ju? od 19cm.
Dzi?ki zastosowaniu materia?ów najwy?szej jako?ci jest odporna na dzia?anie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szeroko?ci 285 mm i wysoko?ci 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapk?. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagi?cie utrudniaj?ce wyj?cie korespondencji przez osoby niepowo?ane.

Panel tylni wykonany jest w formie pe?nych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zosta?o okienko, które umo?liwia sprawdzenie zawarto?ci bez konieczno?ci otwierania skrzynki.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materia? p?yty czo?owej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna frezowana
Materia? szuflady – stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej kamery – S1401D DUO
Szeroko?? szuflady – 265 mm
Regulacja g??boko?ci skrzynki – 190-255 mm
Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D:

Kamera
2.0 Mpix
, k?t widzenia obiektywu
170
°
Wbudowany zamek szyfrowy z dotykow? klawiatur?
Pod?wietlany szyld na nazwisko.
Mo?liwo?? zmiany pod?wietlenia klawiatury i szyldu (RGB)
Pod?wietlenie nocne LED – (?wiat?o bia?e)
Programowanie z klawiatury za pomoc? kodów funkcyjnych.
1 wyj?cie przeka?nikowe (drugi przeka?nik z modu?em
B5
)
Obs?uguje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
Wyj?cie 12V na zasilenie niskopr?dowego elektrozaczepu
Maksymalna obs?ugiwana ilo?? urz?dze? wewn?trznych – 13.
Obs?uguje funkcj? adresowanego interkomu
Stopie? ochrony IP54
2 ?y?owe po??czenie z ca?ym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO