

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1401d-skp-p-26706.html>



Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1401D-SKP

Cena brutto	1 992,64 zł
Cena netto	1 620,03 zł
Numer katalogowy	29671
Kod producenta	S1401D-SKP
Producent	Brak

Opis produktu

Przetłowa jednowrótowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem widokodofonowym VIDOS DUO S1401D

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwa/tyłowe po/życzenie i wspo/tyraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprzedaj/ce się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskona/ym jako/ścią wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gwarantujemy wszystkim naszym klientom najwyższą jakość i niezawodność. Gwarantujemy wszystkim naszym klientom najwyższą jakość i niezawodność. Gwarantujemy wszystkim naszym klientom najwyższą jakość i niezawodność.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w g/tych murach o grubości od 19cm. Działa w temperaturach od -20°C do +50°C. Działa w temperaturach od -20°C do +50°C.

Panel posiada szerokość 285 mm i wysokość 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kląpką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada żag/łecie umożliwiające korektę przez osoby niepełnowidzące.

Panel tylny wykonany jest w formie pe/nych drzwi zamykanych na klucz. W drzwiach umieszczone zostały okienko, które umożliwia sprawdzenie zawarto/ści bez konieczności otwierania skrzynki.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przetłowa z widokodofonem
 Liczba wrzotów – jeden
 Materiał p/tytu czel/ni i drzwi/tek tylnych – stal nierdzewna frezowana
 Materiał w/roblady – stal cynkowa ognio/wno
 Liczba przycisków domofonu lub widokodofonu – 1
 Typ zainstalowanej kamery – S1401D DUO
 Szeroko/ść szaf/ady – 285 mm
 Regulacja g/łoko/ści skrzynki – 190-255 mm
 Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
 Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D:

Kamera
 2.0 Mpx
 170 k/ł widzenia obiektywa

Wbudowany czujnik ruchu i dzwonek/klawiatura
 Pod/świetlony wyświetl na nawis/ku
 Mo/żliwo/ść zmiany pod/świetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
 Pod/świetlenie nocne LED – bia/łe i czerwone
 Programowanie z klawiatury za pomoc/ą kodów funkcyjnych
 1 wyj/ście przek/ładowe (długo przek/ł/ni z modu/lem

Obs/ługa elektronicznej i zwory elektromagnetycznej
 Wy/ższe CV na zasilenie instalacji/owego elektrycznego
 Maksymalna obs/ługiwana ilo/ść urz/ądze/ń/sewa/trych – 13
 Obs/ługa funkcji adresowanego interkoma
 Stopień ochrony IP54
 2 /y/łowe po/życzenie z ca/łym systemem.



Wygenerowane ze wszystkich monitorami i unifonami z sieci DDO