

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s1401d-skp-p-26706.html>



Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S1401D-SKP

Cena brutto	1 992,64 zł
Cena netto	1 620,03 zł
Numer katalogowy	29671
Kod producenta	S1401D-SKP
Producent	Brak

Opis produktu

Przetłowa jednowrótowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem widokodofonowym VIDOS DUO S1401D

SYSTEM VIDOS DUO

Niepolaryzowane, dwa/tylowe po/czenie i wspo/tyraca z modu/lami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwi/żanie instalacyjne sprzedaj/ce si/ w niemal ka/dych warunkach. Urz/żenie odznaczaj/ si/ doskona/ jako/ci/ wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwy/szych serii. Gwarantujemy wszystkim klientom wszystkie zalety systemu DUO w jedn/ ca/lo/ tworz/ce tym samym produkt najwy/zej próby.

Skrzynka przeznaczona jest do monta/u w p/tykch murkach ogrodzeniowych o g/robo/ci je/ od 19cm. Dzia/ni zastosowaniu materia/ow najwy/zej jako/ci jest odporna na dzia/anie czynnikow atmosferycznych.

Panel przedni o szeroko/ci 285 mm i wysoko/ci 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapk/ą. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zag/łecie umożliwiaj/ce wyj/ęcie korespondencji przez osoby niepowo/ane.

Panel tylny wykonany jest w formie pe/nych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zosta/ły okienko, lufę umo/żliwia sprawdzenie zawarto/ci bez konieczno/ci otwierania skrzynki.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przetłowa z widokodofonem
 Liczba wrzotów – jeden
 Materia/ p/tytu czol/owego i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna frezowana
 Materia/ szafki – stal cynkowana ogniowo
 Liczba przyciskow domofonu lub widokodofonu – 1
 Typ zastosowanej kamery – S1401D DUO
 Szeroko/ci szafki – 285 mm
 Regulacja g/robo/ci skrzynki – 190-255 mm
 Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
 Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D:

Kamera
 2.0 Mpx
 170 k/ty widzenia obiektywa

Wbudowany czarny sztywny z dotykow/ klawiatur/

Podswietlenie ty/du na czerwono.
 Mo/liwo/ci zmiany podswietlenia klawiatury i szy/du (RGB)
 Podswietlenie nocne LED – 2 wiat/ki bia/ego
 Programowanie z klawiatury za pomoc/ kodow funkcyjnych.
 1 wyj/ęcie przek/alkowe (drugi przek/alk z modu/lem

BS)
 Obs/ugie elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
 Wyj/ęcie 12V na zasilenie niskopr/adowego elektonaczepu
 Maksymalna obs/ugiwana ilo/ci urz/żenie/ sewa/branych – 13.
 Obs/ugie funkcji adresowanego interkomu
 Stopie/ ochrony IP54
 2 /y/owe po/czenie z ca/ym systemem.



Wygenerowane ze wszystkich monitorami i unifonami z sieci DDO