

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s14d-skm-p-30375.html>

## Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S14D-SKM

Cena brutto	<b>2 066,44 zł</b>
Cena netto	<b>1 680,03 zł</b>
Numer katalogowy	<b>33666</b>
Kod producenta	<b>S14D-SKM</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

VIDOS X - System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

X - to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz Ty sam.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 350 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S14D-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

#### Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem

Liczba wrzutów - jeden

Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych - stal szlachetna

Materiał szuflady - stal ocynkowana ogniowo

Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1

Typ zastosowanej stacji bramowej - S14D

Wymiary panela przedniego - 285 x 350 mm

Wymiary panela tylnego - 260 x 110 mm

Szerokość szuflady - 250 mm

Regulacja głębokości skrzynki - 260-410 mm

Dane techniczne stacji bramowej S14D:

Kamera CMOS AHD 1080p

Rozdzielczość kamery: 2Mpix

Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości

Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )

Mechaniczny filtr podczerwieni

Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN

Sterowanie jednym przekaźnikiem

Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora

Podświetlany przycisk wywołania

Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej

Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )

Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Klasa szczelności : IP66

Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C

Zasilanie: 15V DC

Instalacja: 4 i 5 przewodowa

Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

Kolor: srebrny

Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X