

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s14d-skp-p-30376.html>

Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S14D-SKP

Cena brutto	2 177,15 zł
Cena netto	1 770,04 zł
Numer katalogowy	33667
Kod producenta	S14D-SKP
Producent	Brak

Opis produktu

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS X S14D.

VIDOS X - System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

X - to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz Ty sam.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów - jeden
Materiał - stal szlachetna
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1
Typ zastosowanej kamery - S14D
Szerokość szuflady - 265 mm
Regulacja głębokości skrzynki - 190-255 mm
Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm
Otwór wrzutowy - 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S14D:



Kamera CMOS AHD 1080p
Rozdzielczość kamery: 2Mpix
Kąt widzenia obiektywu: 120° w szerokości
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Mechaniczny filtr podczerwieni
Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
Sterowanie jednym przekaźnikiem
Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
Podświetlany przycisk wywołania
Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
Klasa szczelności : IP66
Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
Zasilanie: 15V DC
Instalacja: 4 i 5 przewodowa
Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
Kolor: srebrny

Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X