Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s204-skm-p-30374.html



Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S204-SKM

Cena brutto	**2 435,45 zł**
Cena netto	**1 980,04 zł**
Numer katalogowy	**33665**
Kod producenta	**S204-SKM**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikujące się po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do chmury, umożliwiając odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozoru podczas nieobecności w domu, bezpieczeństwo, stabilność w działaniu – to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

Dane techniczne:
Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów – jeden
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
Typ zastosowanej stacji bramowej – S204
Wymiary panela przedniego – 285 x 350 mm
Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
Szerokość szuflady – 250 mm
Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm

Dane techniczne stacji bramowej S204:
Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
Kamera CMOS Full HD
Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)

Dwukierunkowe audio „Duplex”
Podświetlana klawiatura
Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
Wyjście napięciowe do elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA i przekaźnikowe do sterowania bramą
Obsługa przycisku wyjścia
2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
Regulacja głośności rozmowy
Wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
Klasa szczelności IP54