

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s551-skp-p-16179.html>

## Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S551-SKP

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 968,04 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 600,03 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>17698</b>       |

### Opis produktu

## S551-SKP Skrzynka na listy z wideodomofonem

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

#### Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem  
Liczba wrzutów - jeden  
Materiał - stal nierdzewna frezowana  
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1  
Typ zastosowanej kamery - S551  
Szerokość szuflady - 265 mm  
Regulacja głębokości skrzynki -190-255mm  
Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm  
Otwór wrzutowy - 241 x 45 mm

#### Dane techniczne stacji bramowej S551:

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą  
Przetwornik obrazu: 1/3" kolor  
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°  
Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm  
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni  
Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)  
Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)  
Zasilanie - z monitora  
Klasa szczelności - IP65

