

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s561d-sk-p-10327.html>

## Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S561D-SK

Cena brutto	<b>1 884,36 zł</b>
Cena netto	<b>1 532,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10975</b>
Producent	<b>Competition/Vidos</b>

### Opis produktu

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S561D. Stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie furtki kodem.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 290 mm i wysokości 320 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 230 x 30 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni o szerokości 290 mm i wysokości 150 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie - drzwiczki otwierają się na prawo. Możliwe jest zamówienie skrzynki z drzwiczkami otwieranymi w drugą stronę (zamek po prawej).

Skrzynka S61D-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 270 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupki lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy lakierowanej proszkowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 280-410 mm. Możliwe jest także zamówienie szuflady ze stali nierdzewnej lub szuflady o innej głębokości.

Do stworzenia pełnego, działającego systemu wideodomofonowego potrzebne są dodatkowe elementy:

- dowolnie wybrany monitor wideodomofonu VIDOS (zasilacz w komplecie)
- elektrozaczepek

#### MOŻLIWE MODYFIKACJE

- skrzynka polakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (za dopłatą)
- szuflada ze stali nierdzewnej (za dopłatą)
- szuflada o innej głębokości niż standardowa tj. mniejszej niż 280 mm lub większej niż 410 mm (za dopłatą)
- drzwiczki otwierane na lewą stronę - zamek po prawej stronie (bez dopłaty)
- szyld na nazwisko (bez dopłaty)

#### Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa  
Liczba wrzutów - jeden  
Materiał - stal nierdzewna szlifowana  
Liczba przycisków wideodomofonu -1  
Typ zastosowanej stacji bramowej z kamerą - S561D  
Wbudowany zamek szyfrowy  
Szerokość szuflady 270 mm  
Regulacja głębokości skrzynki 280-410 mm  
Wymiary panela przedniego 290 x 320 mm  
Wymiary panela tylnego 290 x 150 mm  
Otwór wrzutowy 230 x 30 mm

#### Dane techniczne stacji bramowej S561D:



---

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą  
Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor  
Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°  
Rozdzielczość: 600TVL / Obiektyw 4,2mm  
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni  
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)  
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.  
Podświetlana klawiatura

OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCAJ KODU PIN

Zasilanie kamery z monitora  
Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12-15V  
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla  
Wyjście na timer określający czasowy dostęp