

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s561d-skm-p-16206.html>

## Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S561D-SKM

Cena brutto	<b>2 275,55 zł</b>
Cena netto	<b>1 850,04 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17724</b>
Producent	<b>Competition/Vidos</b>

### Opis produktu

## S561D-SKM Skrzynka na listy z wideodomofonem

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym S561D. Jednorodzinna stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie furtki kodem.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

### Konstrukcja

Skrzynka S61D-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne skrzynki:

Typ skrzynki - przelotowa z wbudowanym wideodomofonem

Liczba wrzutów - jeden

Materiał - stal nierdzewna szlifowana

Liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu - 1

Typ zastosowanej stacji bramowej- S561D

Szerokość szuflady - 250 mm

Regulacja głębokości skrzynki - 260-410 mm

Wymiary panela przedniego - 285 x 385 mm

Wymiary panela tylnego - 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą

Przetwornik obrazu: 1/3" kolor

Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°



---

Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm  
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni  
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)  
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.  
Podświetlana klawiatura i szyldy  
Otwieranie furtki za pomocą kodu pin  
Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V  
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla  
Wyjście na timer określający czasowy dostęp