Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s562d-sk2-p-10328.html



Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S562D-SK2

Cena brutto	**2 072,55 zł**
Cena netto	**1 685,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10976**
Producent	**Competition/Vidos**

Opis produktu

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S562D. Dwurodzinna stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie furtki kodem.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 290 mm i wysokości 320 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 230 x 30 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.
Panel tylni o szerokości 290 mm i wysokości 150 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie – drzwiczki otwierają się na prawo. Możliwe jest zamówienie skrzynki z drzwiczkami otwieranymi w drugą stroną (zamek po prawej).

Skrzynka S62D-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 270 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy lakierowanej proszkowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 280-410 mm. Możliwe jest także zamówienie szuflady ze stali nierdzewnej lub szuflady o innej głębokości.

Do stworzenia pełnego, działającego systemu widedomofonowowego potrzebne są dodatkowe elementy:

- dowolnie wybrany monitor wideodomofonu VIDOS (zasilacz w komplecie)
- elektrozaczep

MOŻLIWE MODYFIKACJE

- skrzynka polakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (za dopłatą)
- szuflada ze stali nierdzewnej (za dopłatą)
- szuflada o innej głębokości niż standardowa tj. mniejszej niż 280 mm lub większej niż 410 mm (za dopłatą)
- drzwiczki otwierane na lewą stronę – zamek po prawej stronie (bez dopłaty)
- szyld na nazwisko (bez dopłaty)

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa
Liczba wrzutów – jeden
Materiał – stal nierdzewna szlifowana
Liczba przycisków wideodomofonu -2
Typ zastosowanej stacji bramowej z kamerą – S562D
Wbudowany zamek szyfrowy
Szerokość szuflady 270 mm
Regulacja głębokości skrzynki 280-410 mm
Wymiary panela przedniego 290 x 320 mm
Wymiary panela tylnego 290 x 150 mm
Otwór wrzutowy 230 x 30 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D:

2 abonentowa stacja bramowa z kamerą
Przetwornik obrazu: 1/3″ CCD kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°
Rozdzielczość: 600TVL / Obiektyw 4,2mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
Podświetlana klawiatura

OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN

Zasilanie kamery z monitora
Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
Wyjście na timer określający czasowy dostęp