Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/pasta-silikonowa-termoprzewodzaca-h-7g-p-6542.html



Pasta silikonowa termoprzewodząca H 7g

Cena brutto	**5,94 zł**
Cena netto	**4,83 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06845**

Opis produktu

Pasta silikonowa termoprzewodząca H 7g tubka
Pasta ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: od -50^{o}C do 200^{o}C.

Właściwości Pasty Silikonowej Termoprzewodzącej ``H``

- gęstość w temp. 20^{o}C: 2,58 g/cm3,
- temperatura zapłonu: 350^{o}C,
- temperatura krzepnięcia: -50^{o}C,
- współczynnik refrakcji: 1,405,
- ciepło właściwe w temperaturze 50^{o}C: 0,243 Cal /g K,
- współczynnik przenikania ciepła w temperaturze 0-150^{o}C: 0,88 W/m K,
- stała dielektryczna przy 100 Hz: 4,7 (ą0,1), -
- oporność skrośna: 5 x 10 do potęgi 14 Ohm x cm,
- tangens kąta stratności dielektrycznej przy f=100 Hz: 0,020 (ą0,003),
- zakres temp. pracy: -50~200^{o}C