Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/patchpanel-24xrj45-ftp-kat5e-19cali-1u-powercat5e-p-11739.html



Patchpanel 24xRJ45 FTP kat.5e 19cali 1U PowerCat5e

Cena brutto	**864,94 zł**
Cena netto	**703,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12578**

Opis produktu

Spełnienie wymagań kategorii 5e. Podstawowy element systemu PowerCat 5e, zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych. Szufladowa konstrukcja ułatwiająca dostęp do złącz szczelinowych. Sekwencja 568A/B. Złącze KATT zapewniające łatwy montaż oraz możliwość wielokrotnego przyłączania przewodników. Układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce drukowanej. Miejsce na oznaczenie kanałów. Standard 19''. Uchwyt (w tylnej części) zapewniający możliwość przymocowania za pomocą krawatki zaterminowanych kabli. W skład zestawu wchodzą śruby montażowe, krawatki kablowe oraz instrukcja montażu.

Standardy branżowe
TIA /EIA-568-B.2 kategoria 5e,
ISO 11801:2002 Klasa D, ISO 60603-7,
EN 50173:2007 Klasa D, FCC Subpart F68.5

Parametry elektryczne
Rezystancja: ≤ 20 mΩ
Tolerancja rezystancji: ≤ 2 mΩ
Rezystancja izolacji: ≥ 100M

Parametry transmisyjne
Insertion Loss[1-100MHz] ≤ 0.04·√f dB
NEXT[1-100MHz] ≥ 43-20·log(f/100) dB
FEXT[1-100MHz] ≥ 35.1-20·log(f/100) dB
RL[1-31,5MHz] ≥ 30 dB
RL[31,5-100 MHz] ≥ 20-20·log(f/100) dB

Parametry mechaniczne
Szerokość [mm]: 483
Wysokość [mm]: 44
Głębokość [mm]: 175
Materiał: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1.5 mm
Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy w kolorze grafitowym
Gniazdo
Trwałość: > 750 cykli
Materiał styków: Stop miedzi
Powłoka styków: 1.27 µm złota na 2.50 µm niklu
Siła docisku styków: > 100 g
Siła rozłączania: > 6,8 kg
Materiał obudowy: Termoplastyczne tworzywo UL94VO
Złącze IDC
Trwałość: > 200 cykli
Materiał styków: Stop miedzi
Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa
Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (drut/linka)