Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 03:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/patchpanel-48xrj45-utp-kat6-optimum-19cali-1u-p-11708.html



# Patchpanel 48xRJ45 UTP kat.6 Optimum 19cali 1U

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **438,00 zł** |
| Cena netto | **356,10 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **12543** |

## Opis produktu

Podstawowy element systemu kategorii 6 zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych nienarażonych na działanie zakłóceń elektromagnetycznych.

**CECHY PRODUKTU**

- 48 portów RJ45
- oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól
- Uniwersalne złącza szczelinowe, kompatybilne z narzędziem LSA z sekwencją 568A/B.
- W skład zestawu wchodzą elementy mocujące oraz opaski kablowe.
- Wyposażony w wygodną półkę montażową.
- Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA** | |
|---|---|
| Materiał: | blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm |
| Wymiary: | standard 19'' |
| | szerokość 483; wysokość:44; głębokość:110 mm |
| Powłoka lakiernicza: | farba proszkowa,kolor czarny |
| **PARAMETRY ELEKTRYCZNE** | |
| Rezystancja | < 20 mΩ |
| Rezystancja izolacji | > 500 MΩ |
| **GNIAZDO** | |
| Trwałość: | > 650 cykli |
| Materiał styków | Fosforobrąz |
| Powłoka styków | 1,25 µm złota na 2,50 µm niklu |
| Siła docisku styków | > 100 g |
| **ZŁĄCZE LSA** | |
| Trwałość: | > 200 cykli |
| Materiał styków | Fosforobrąz |
| Przyjmuje przewody | 22-26 AWG (drut/linka) |
| Materiał obudowy złącz i gniazd | Samogasnące,termoplastyczne tworzywo,zgodne z normą UL94VO |