

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/patchpanel-8xpoe-550ma-19cali-zr48-158poe-8-p-9500.html>

## Patchpanel 8xPoE 550mA 19cali ZR48-158/POE-8



Cena brutto	<b>485,10 zł</b>
Cena netto	<b>394,39 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10032</b>

### Opis produktu

ZR48-158/POE-8 jest urządzeniem w którym połączono zasilacz 48V z adapterem PoE 8-portowym. Adapter umożliwia wprowadzenie napięcia zasilania PoE do typowej skrętki komputerowej. Takie rozwiązanie pozwala dostarczyć zasilanie i dane jednym przewodem do różnych urządzeń sieciowych.

Standardowo w skrętce do przesyłu danych wykorzystywane są żyły 1, 2, 3 i 6. Panel PoE dodaje na pozostałych żyłach 4, 5(+); 7, 8(-) napięcie zasilania.

#### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	230 V AC
Napięcie wyjściowe:	48 V DC 45.6 ... 52.8 V DC - Regulacja napięcia wyjściowego
Maksymalny prąd wyjściowy:	3.3 A 550 mA / Wyjście
Moc wyjściowa:	160 W
Liczba wejść:	8 szt. (RJ-45)
Liczba wyjść:	8 szt. (RJ-45)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 bezpieczników polimerowych PTC - 550 mA</li> <li>• Przeciwpzepięciowe</li> <li>• Przeciwzwarciove</li> <li>• Przeciążeniowe</li> </ul>
Wybrane cechy:	<p>Numery pinów złącza RJ-45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATA 1, 2 i 3, 6</li> <li>• Zasilanie 4, 5 (+) i 7, 8 (-)</li> <li>• Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s</li> <li>• Maksymalne obciążenie jednego portu 550 mA</li> </ul>
Diody sygnalizacyjne:	Zasilanie
Obudowa:	1 U Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 10 % ... 80 %
Waga:	0.74 kg
Wymiary:	483 x 44 x 102 mm