Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/patchpanel-8xrj-45-kat-5e-10cali-utp-1u-p-26226.html



Patchpanel 8xRJ-45 kat.5e 10cali UTP 1U

Cena brutto	**106,89 zł**
Cena netto	**86,90 zł**
Numer katalogowy	**29133**
Kod producenta	**22.0009**
Kod EAN	**5902166330531**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Panel krosowy 10", UTP, spełniający wymagania kategorii 5E.

Patch panele służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

Charakterystyka:

- Patch panel wykonany w standardzie 10”.
- 8 nieekranowanych portów RJ45 .
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26.(EIA/TIA 568 A/B)
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.
- Mała głębokość pozwala na montaż w płytkich szafach i wnękach
- Elementy mocujące do szafy teleinformatycznej (komplet: śruby+podkładki+koszyczki) oraz opaski kablowe

CHARAKTERYSTYKA

Kategoria i rodzaj patchpanelu: 5e UTP

Ilość (x) rodzaj portów:	8x RJ45 (8P8C) z polami opisowymi
Wysokość użytkowa:	1U / 44 mm
Szerokość użytkowa:	10" / 254 mm
Głębokość:	32 mm

Ekranowanie:	nie
Zintegrowana półka kablowa:	nie
Materiał:	stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
Kolor:	czarny (RAL 9004)

DANE TECHNICZNE

Gniazdo:

Materiał wykonania gniazda:	termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
Materiał wykonania styków:	fosforobrąz
Materiał pokrycia styków:	1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
Trwałość:	> 750 cykli
Siła docisku styków:	100 g na styk
Siła rozłączania:	50N przez 60s

Złącze szczelinowe:

Typ złącza szczelinowego:	IDC LSA typu krone
Sekwencja kodowania połączeń:	T568A / T568B
Przystosowane dla przewodów:	22 - 26 AWG (drut/linka)
Trwałość:	> 200 cykli
Materiał wykonania styków:	fosforobrąz
Materiał wykonania złączy:	termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL94 V-0