Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/pirometr-laserowy-z-wyswietlaczem-lcd-ht-650a-p-26076.html



Pirometr laserowy z wyświetlaczem LCD HT-650A

Cena brutto	**88,35 zł**
Cena netto	**71,83 zł**
Numer katalogowy	**28958**
Kod producenta	**029057**
Kod EAN	**5907489607148**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Pirometr laserowy z wyświetlaczem LCD Habotest HT650A

HT650A pozwoli Ci w wygodny sposób dokonać pomiaru temperatury. Znajdzie swoje zastosowanie w przemyśle, gospodarstwie domowym oraz gastronomii. Zapewnia precyzyjny pomiar i gwarantuje szybki czas reakcji - 0,5 sekundy. Dostęp do wyniku pomiarów zapewnia czytelny wyświetlacz LED. Do jego zasilania są potrzebne 2 baterie AAA 1.5 V.

HT650A - gwarancja precyzyjnego pomiaru

Pirometr wyposażono we współczynnik D:S 12:1 oraz laser, które zapewniają precyzyjny pomiar temperatury w zakresie -30°C ~ +380°C. Ponadto, czas reakcji urządzenia nie przekracza 0,5 sekundy. Możesz też regulować emisyjność od 0,10 do 1,00 i zmieniać jednostki pomiaru między °C lub °F.

Wygodna obsługa

Urządzenie posiada czytelny wyświetlacz LCD, który zapewnia wygodny dostęp do wyniku pomiarów, wskaże też niski poziom baterii. Dodatkowo intuicyjne przyciski ułatwią wybranie odpowiednich funkcji i ustawień. Pirometr wyłączy się automatycznie po 30 sekundach nieużytkowania. Produkt wyposażono też we wskaźnik LED, który czerwonym kolorem zasygnalizuje przekroczenie limitu temperatury. Włączy się również alarm.

Funkcja	HT650A	HT650B
Temperatura IRT	-30°C ~ 380°C (-22°F ~ 716°F)	-30°C ~ 550°C (-22°F ~ 1022°F)
Wy?wietlacz	kolorowy z pod?wietleniem, LCD	kolorowy z pod?wietleniem, LCD
Laser	<1m W (630nm~650nm), 12 punktów pomiarów u?o?onych w kolist? sfer?	<1m W (630nm~650nm), 12 punktów pomiarów u?o?onych w kolist? sfer?
D:S	12:1	12:1

Emisyjno??	0.95	0.95
Odpowied? widmowa	8~14um	8~14um
Czas reakcji	<0.5s	<0.5s
°C/°F	Tak	Tak
Alarm przekroczenia górnego/dolnego limitu temperatury	Tak, czerwony	Tak, czerwony
Przechowywanie danych	Tak	Tak
MAX	Tak	Tak
Wska?nik niskiego poziomu baterii	Tak	Tak
Automatyczne wy??czenie	Tak	Tak
Pod?wietlenie	Tak	Tak
Zasilanie	2x bateria AAA 1,5V (zestawie)	2x bateria AAA 1,5V (zestawie)
Waga	oko?o 100g	oko?o 100g
Wymiary	145 x 92 x 45 mm	145 x 92 x 45 mm
Bezpiecze?stwo	EN61326, EN60825	EN61326, EN60825