

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/pirometr-laserowy-z-wyswietlaczem-lcd-ht-650b-p-26518.html>



Pirometr laserowy z wyświetlaczem LCD HT-650B

Cena brutto	106,59 zł
Cena netto	86,66 zł
Numer katalogowy	29462
Kod producenta	026078
Kod EAN	5907489606714
Producent	Brak

Opis produktu

Termometr na podczerwień Habotest HT650B

Bezkontaktowy termometr na podczerwień HT650B zapewnia precyzyjny i szybki pomiar - wyniki uzyskasz w mniej niż 0,5 s. Prosty w obsłudze i poręczny - używanie go nie sprawi Ci żadnego problemu. Urządzenie zostało wyposażone w alarm limitu temperatury oraz kolorowy wyświetlacz LCD. Sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Do jego zasilania niezbędne są 2 baterie AAA 1,5 V.

Szybki i precyzyjny pomiar

Termometr na podczerwień HT650B umożliwia bezdotykowe dokonywanie pomiarów w zakresie -50°C-550°C lub -58°F-1022°F. Jego obsługa jest bajecznie prosta - wystarczy skierować go w stronę wybranego obiektu i nacisnąć przycisk. 12 punktów pomiaru zapewnia wysoką precyzję.

Kolorowy wyświetlacz - wygodny dostęp do informacji

Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia korzystanie z termometru. Dostarczy Ci najważniejszych informacji. Odczytasz z niego między innymi wyniki pomiarów, stan baterii oraz wartości maksymalne. Czytelny i kolorowy - sprawia, że HT650B jest jeszcze bardziej praktyczny.

Mnóstwo zastosowań

Szeroki zakres temperatur pozwala wykorzystywać urządzenie w wielu zastosowaniach. Za jego pomocą sprawdzisz, jak ciepłe lub zimne są nawet najbardziej zróżnicowane obiekty. Obudowa procesora? Woda w czajniku? A może worek lodu? HT650B dostarczy Ci precyzyjnych wyników w każdej sytuacji.

Jeszcze więcej udogodnień

To nie koniec zalet termometru na podczerwień marki Habotest. Urządzenie zostało wyposażone w niewielki wskaźnik LED, który zaświeci się na czerwono, jeśli limit temperatury zostanie przekroczony. HT650B ma też wygodne przyciski, które zapewniają dostęp do zmiany ustawień, trybów czy podświetlenia. Lekki i poręczny - możesz go używać bez najmniejszego nawet wysiłku.

Funkcja	HT650A	HT650B
Temperatura BRT	-50°C - 380°C (-22°F - 716°F)	-50°C - 550°C (-22°F - 1022°F)

Wyświetlacz	kolorowy z podświetleniem, LCD	kolorowy z podświetleniem, LCD
Laser	<1m W (630nm-650nm), 12 punktów pomiarów u/°/mnych w kolist? sfer?	<1m W (630nm-650nm), 12 punktów pomiarów u/°/mnych w kolist? sfer?
D:S	12:1	12:1
Emisja??	0,95	0,95
Odpowied? widmowa	8-14nm	8-14nm
Czas reakcji	<0,5s	<0,5s
C?F	Tak	Tak
Alarm przekroczenia g?wnego d?lnego limitu temperatury	Tak, czerwony	Tak, czerwony
Przechowywanie danych	Tak	Tak
MAX	Tak	Tak
Wskaz?nik niskiego poziomu baterii	Tak	Tak
Automatyczne wy?czenie	Tak	Tak
Pod?wietlenie	Tak	Tak
Zasilanie	2x bateria AAA 1,5V (zestawie)	2x bateria AAA 1,5V (zestawie)
Waga	oko?o 100g	oko?o 100g
Wymiary	145 x 92 x 45 mm	145 x 92 x 45 mm
Bezpiecze?stwo	EN61326, EN60825	EN61326, EN60825

