

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/plyta-glowna-sygnalizatora-ja-111a-base-p-10597.html>

Płyta główna sygnalizatora JA-111A Base

| | |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | 24 godziny |
|--------------|-------------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 11287 |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|------------------|
| Producent | Jablotron |
|-----------|------------------|

Opis produktu

JA-111A jest syreną zewnętrzną z podtrzymaniem baterijnym podłączaną do magistrali cyfrowej BUS. Informuje ona dźwiękiem o zaistniałym alarmie i odstrasza potencjalnego włamywacza. Podczas uzbrojenia i rozbrojenia alarmu może emitować krótki dźwięk. Jest to szczególnie przydatne dla obsługi alarmu z pilota. Podobnie jak syrena wewnętrzna może dźwiękowo potwierdzać załączenie lub wyłączenie wyjść PG. W momencie braku zasilania głównego załącza się specjalny tryb oszczędzania baterii wewnętrznej syreny. Dla ułatwienia montażu obudowa syreny wyposażona jest w poziomice.

Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Wszystkie komponenty systemów alarmowych JABLOTRON posiadają 5-letnią gwarancję. Jedynym warunkiem jest zamontowanie systemu przez specjalistę z tej dziedziny a więc firmę instalacyjną posiadającą autoryzację producenta. W przeciwnym wypadku gwarancja wynosi 24-m-ce.

Specyfikacja

| | |
|----------------------------------|--|
| Zasilanie | Szyna Bus 12 V (9...15 V) |
| Pobór prądu w trybie czuwania | 5 mA |
| Pobór prądu w czasie komunikacji | 50 mA |
| Zapasowe źródło zasilania | Akumulator NiCd 4,8 V / 1800 mAh (żywność ok 3 lat) |
| Siła emisji sygnału dźwiękowego | 110dB/m (przy w pełni naładowanym akumulatorze) |
| Wymiary | 200 x 300 x 70 mm |
| Klasyfikacja | Klasa 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4 |
| Zakres temperatury pracy | od -25 do +60 ° C |
| Zgodność z normą | EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |