

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/podloga-techniczna-floorbox-legrand-8xm45-ip20-p-30239.html>

Podłoga techniczna Floorbox Legrand 8xM45 IP20

Cena brutto	624,84 zł
Cena netto	508,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33521
Kod producenta	080714
Kod EAN	3414972837330
Producent	Brak

Opis produktu

Rama i pokrywa skrzynki podłogowej z tworzywa sztucznego, podłoga betonowa - 16 modułów VT - IP20 - 286x286x74mm - pokrywa rozdzielająca

NR REF. 080714 Numer EAN. 3414972837330

Rama i pokrywa skrzynki podłogowej wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przeznaczanego do podłóg betonowych, mieszczą 16 modułów z pionowym okablowaniem i charakteryzują się wytrzymałością na obciążenie 3000 N. Posiadają pokrywę separującą, która zapewnia trwałość i łatwy dostęp.

Rama i pokrywa skrzynki podłogowej wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przeznaczonego do podłóg betonowych, mieszczą 16 modułów z pionowym okablowaniem i charakteryzują się wytrzymałością na obciążenie 3000 N. Posiadają pokrywę separującą, która zapewnia trwałość i łatwy dostęp.

Techniki charakterystyczne

- Wsporniki urządzeń przewodowych są kompatybilne z seriami Legrand Mosaic i Arteor, co umożliwia bezproblemową integrację ze standardowymi systemami modułowymi.
- Dostępne w trzech skalowalnych rozmiarach ze standardowymi uchwytami urządzeń, co umożliwia przekształcenie standardowej puszkii podłogowej w instalację podtynkową bez konieczności odłączania gniazdek.
- Montaż pionowy pozwala na instalację w niskich podłogach o głębokości od 65 mm, obsługuje wszystkie rodzaje wtyczek (w tym wtyczki proste); dołączone elementy izolacyjne gwarantują bezpieczne okablowanie pod podłogą, idealne w przypadku projektów renowacyjnych.
- Zdemontowana pokrywa umożliwia łatwy dostęp do podłączania urządzeń elektrycznych; zmontowana puszkii podłogowa wytrzymuje obciążenie pionowe 3000 N na powierzchni o średnicy 130 mm, co gwarantuje solidną wytrzymałość mechaniczną.
- Pokrywy pasują do wszystkich typów wykończeń o grubości do 8 mm, zapewniając wszechstronną integrację estetyczną z różnymi materiałami podłogowymi.

Zalecenia/Ograniczenia

- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Instalacja

- Szybki i łatwy montaż dzięki zatraskowemu montażowi i demontażowi elementów (odpinanie ręczne lub za pomocą śrubokręta). Koszyki zapewniają maksymalną przepustowość, co ułatwia okablowanie gniazd. Koszyki są wyposażone w szybkozłączki kablowe (bez śrub). Wstępnie nacięte przepusty kablowe ułatwiają montaż.

Stosowanie

- Dostosowuje się do każdego zastosowania. Pokrywę można wymienić po uprzednim kontakcie z serwisem. Wykończenia z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej są łatwe do wymiany.

Zalety

- Seria dostępna w trzech rozmiarach, odpowiednia do wszystkich typów podłóg (podniesionych podłóg, wylewek betonowych) i skalowalna dzięki zastosowaniu standardowych uchwytów sprzętowych (puszkę podłogową z ramą i pokrywą można zamontować na równi z powierzchnią, bez konieczności odłączania przewodów od gniazdek).
- Rama plastikowa: nie wymaga uziemienia.
- Dwa kierunki wyjścia kabli. Rama i pokrywa łatwo odwracalne o 180°. System zamykania z kluczem lub bez.

Szerokość	286 mm	
Wysokość	74 mm	
Głębokość	286 mm	
Nadaje się do kanałów podpodłogowych stożkowych (zamkniętych)	NIE	
Nadaje się do kanałów podpodłogowych, nad głową, zamkniętych	NIE	
Wbudowany otwór na kolumnę podłogową	NIE	
Wbudowany otwór na jednostkę wbudowaną	Kwadrat	
Liczba urządzeń do zabudowy	8	
Materiał ściany bocznej	Plastikowy	
Nadaje się do umieszczania uszczelnień	NIE	
Możliwość odłączenia pokrywy od jednostki bazowej	Tak	
Płyta dolna	NIE	
Stopień ochrony (IP)	IP20	