Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 23:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/podstawa-obudowy-ax-6-sp2-kontrolerow-pr62x-prt66-p-20195.html



Podstawa obudowy AX-6-SP2 kontrolerów PR62x/PRT66

Cena brutto	**102,74 zł**
Cena netto	**83,53 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22198**
Producent	**Roger**

Opis produktu

Centrala systemu kontroli dostępu RACS CPR32-SE-BRD

- **możliwość podłączenia do 32 kontrolerów serii PR** w ramach jednej sieci (podsystemu)
- **zegar czasu rzeczywistego** z podtrzymaniem bateryjnym
- nieulotny bufor 250.000 zdarzeń
- programowalne linie wejściowe i wyjściowe
- zasilanie 18VAC lub 12VDC
- **zasilacz buforowy 1.5A**
- dwa wyjścia przekaźnikowe 1.5A/30V
- dwa wyjścia tranzystorowe 1A/15V
- cztery wejścia NO/NC
- komunikacyja przez RS485

- sygnalizacja stanów alarmowych
- możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego (flaszowanie)
- znak CE

W odniesieniu do kontrolerów serii PRxx1 zastosowanie centrali umożliwia rejestrację zdarzeń, definiowanie czasowych praw dostępu, a także możliwość realizacji funkcji globalnych takich jak strefy APB i strefy alarmowe.

W przypadku kontrolerów serii PRxx2 centrala CPR32-SE rozszerza funkcjonalność całego systemu wyłącznie o funkcje globalne.

Struktura systemu kontroli dostępu zawierająca magistralę komunikacyjną, kontrolery dostępu i opcjonalnie centralę CPR nazywana jest Podsystemem KD. Zasadniczo, centrala CPR działa jako centralny zegar oraz bufor zdarzeń w systemie (podsystemie) kontroli dostępu, dodatkowo jednak, odpowiedzialna jest za wymianę informacji pomiędzy kontrolerami w przypadku gdy w systemie wykorzystywane są funkcje globalne (strefy alarmowe, strefy APB i inne).

Rys.1 Podsystem kontroli dostępu RACS

Centrala CPR32-SE jest opcjonalnym elementem systemu kontroli dostępu RACS. Zastosowanie centrali w systemie rozszerza jego funkcjonalność o pewne dodatkowe cechy.