Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przedluzacz-myszy-musb-4-1-so-adresowalny-z-sep-p-26512.html



Przedłużacz myszy MUSB-4/1/So adresowalny z sep.

Cena brutto	**822,89 zł**
Cena netto	**669,02 zł**
Numer katalogowy	**29455**
Kod producenta	**MUSB-4/1/So**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

MUSB-4/1/So jest systemem sterowania za pomoc? myszy USB, przeznaczonym do zdalnego sterowania rejestratorami cyfrowymi i komputerami w trudnych warunkach przemys?owych. Parametry te uzyskano, dzieki wbudowanym separatorom optycznym dla ka?dego kana?u USB, co powoduje ca?kowit? izolacj? pomi?dzy nadajnikiem i odbiornikiem oraz pomi?dzy ka?dym ze sterowanych urz?dze?.

MUSB umo?liwia sterowanie od 4 do 8 rejestratorów cyfrowych Video w systemach telewizji przemys?owej lub i komputerów a tak?e innych urz?dze?, za pomoc? jednej myszy USB. Specjalnie skonstruowany algorytm transmisji, pozwala na kontrolowanie w/w urz?dze? na odleg?o?? a?

do 1200m

z wykorzystaniem

jednej pary

skr?tki komputerowej.

Zestaw sk?ada si? z nadajnika do którego pod??czana jest mysz USB oraz z odbiornika, wyposa?onego w cztery separowane wyj?cia USB-B. Przez??czanie pomi?dzy poszczególnymi wyj?ciami odbywa si? wy??cznie za pomoc? kombinacji przycisków oraz rolki pod??czonej myszy. Potwierdzenie wybranego urz?dzenia sygnalizowane jest za pomoc? buzzera, wbudowanego do nadajnika.

W podstawowej wersji, zestaw przystosowany jest do obs?ugi 4 urz?dze?, jednak ich ilo?? mo?e by? zwi?kszona za pomoc? odbiornika dedykowanego 4-kana?owego lub 1-kana?owego adresowalnego. Ze wzgl?du na unikalne funkcje, MUSB znakomicie nadaje si? do zastosowania w rozbudowanych systemach telewizji przemys?owej oraz do sterowania wieloma komputerami lub serwerami.

Przyk?adowy sposób obs?ugi:
1. Naci?nij kó?ko myszy.
2. Trzymaj?c wci?ni?te kó?ko, kliknij ?1dan? ilo?? razy lewym przyciskiem myszy.
3. Pu?? kó?ko - ilo?? klikni?? oznacza numer urz?dzenia - buzzer zasygnalizuje numer wybranego urz?dzenia, za pomoc? odpowiedniej liczby sygna?ów d?wi?kowych.
4. Steruj wybranym urz?dzeniem

Urz?dzenia dodatkowe, umo?liwiaj?ce rozbudow? MUSB:

MUSB-RX/So - odbiornik adresowalny z separacj?
MUSB-RX4 - odbiornik 4-kana?owy z przeł?cznikiem
MUSB-RX4/So - odbiornik 4-kana?owy z separacj? optyczn?

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Warto??**
Obs?ugiwany standard USB	1.0,1.2, 2.0
Wej?cie USB (nadajnik)	Gniazdo typu A
Wyj?cia USB (odbiornik)	Gniazda typu B
Ilo?? obs?ugiwanych kana?ów	4, do 8 po rozbudowie
Zasilanie	Nadajnik: Zasilacz 12V Odbiornik: Gniazdo USB
Szybko?? transmisji	9600 baud
Maksymalna odleg?o?? sterowania	1200m
Separacja optyczna	1kV
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W

Parametr	Warto??
Obudowa	Wolnostoj?ca, przykr?cana
Wymiary	Nadajnik:87 x 28 x 51 (mm) Odbiornik:90,4 x 63,7 x 32 (mm)
Temperatura pracy	-15°C – 40°C