

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przedwzmacniacz-pa-1414mx-p-29501.html>

Przedwzmacniacz PA-1414MX



Cena brutto	2 822,75 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 294,92 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32726
------------------	--------------

Kod producenta	PA-1414MX
----------------	------------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

10-kanałowy przedwzmacniacz/mikser PA

- 5 kanałów wejściowych (XLR) przełączanych mikr./linia
- 4 kanały wejściowe przełączane mikr. (XLR)/linia (RCA)
- 2 wyjścia master (XLR)
- 1 wyjście nagrywania (master 1, master 2)
- Kanały wejściowe z regulacją wzmocnienia oraz selektorem wyjściowym (master 1, master 1+2, master 2)
- 2-punktowy korektor barwy dla każdego wyjścia master
- Przycisk gongu z funkcją priorytetu, możliwość zdalnego sterowania, gong 2 lub 4-tonowy oraz syrena
- 1 złącze RJ45 typu push-to-talk z funkcją priorytetu (np. dla PA-4000PTT)
- Filtr górnoprzepustowy z możliwością wyłączenia dla wszystkich wejść mikrofonowych
- Funkcja priorytetu dla kanałów 2-3
-

Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych, włączane dla każdego wejścia XLR

•

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Kanały wejściowe	10
Wejścia	2.5mV, sym. (mic), 250mV, sym. (line XLR), 250mV, niesym. (line RCA)
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz (-0.5dB)
Korektor niskie	$\pm 10\text{dB}/100\text{Hz}$
Korektor wysokie	$\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$
Stosunek S/N	> 60dB (mic), > 75dB (line)
THD	< 0.05 %
Zasilanie	230V~/50Hz/15VA, 24V DC/0.5A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	15 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 0.5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm

Wysokość	45 mm
Głębokość	240 mm
Wysokość (U)	1
Waga	2.5 kg
Złącza	9 x XLR (mic/line in), 4 x RCA L/R (line in), 1 x RJ45 (push-to-talk mic), 2 x XLR (out), 1 x RCA L/R (record out)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.34 x 0.13 x 0.55 m
Waga brutto	3.61 kg
Waga netto	2.57 kg