Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 20:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przekaznik-instalacyjny-8a-3p-12v-ac-dc-pk-3p-12-p-19873.html



Przekaźnik instalacyjny 8A 3P 12V AC/DC PK-3P-12

Cena brutto	**89,08 zł**
Cena netto	**72,42 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21818**

Opis produktu

Przekaźnik elektromagnetyczny PK-3P 12 V

Indeks do zamówień: PK-3P-12V

Konfiguracja styków 3xNO/NC. Prąd obciążenia 3 x 8 A. Napięcie zasilania 12 V AC/DC.
Przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.

Działanie
Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Napięcie zasilania	12 V AC/DC
Tolerancja napięcia zasilania	-15 ÷ 10 %
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	3 x 8 A
Element wykonawczy	przekaźnik
Konfiguracja styków	3 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Maksymalny pobór prądu	25 mA
Trwałość łączeniowa mechaniczna	min. $5x10^6$ cykli
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm^2
Moment dokręcający	0,4 Nm
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20

Oznaczenia na urządzeniach
Wartość obciążenia styku podana na urządzeniu odnosi się do odbiorników rezystancyjnych (odbiorniki bezindukcyjne, dla których parametr współczynnika mocy wynosi 1 (cosφ=1)).
Załączanie obciążeń o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym (np. silniki, zasilacze impulsowe, itp.) prowadzi do znaczącego skrócenia trwałości styków, np. obciążenie, dla którego cosφ=0.5 powoduje skrócenie żywotności (liczby cykli załączeń) o 20%, a dla cosφ=0,25 nawet o 50%.