Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przelacznik-modulowy-zasilania-i-0-ii-25a-2p-sft-p-30021.html



Przełącznik modułowy zasilania I-0-II 25A 2P SFT

Cena brutto	**123,00 zł**
Cena netto	**100,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33274**
Kod producenta	**SFT225**
Kod EAN	**3250615510792**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od góry 2P 25A 230VAC

Architektura

- Liczba biegunów 2
- Pozycja neutralna Bez położenia neutralnego
- Układ biegunów 2P

Prąd elektryczny

- Prąd znamionowy 25 A
- Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy Icc z bezpiecznikami gl-gG 0,37 kA
- Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A 25 A
- Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B 25 A
- Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A 25 A
-

Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B 25 A

- Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-3 0,52 kA
- Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 60947 0,37 kA

Instalacja, montaż

- Nominalny moment dokręcania 1,80 - 1,80 Nm
- Typ połączenia dolnego aparatury modułowej Zacisk śrubowy

Napięcie

- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V
- Typ napięcia zasilania AC
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp 4000 V

Pojemność

- Liczba modułów 2

Bezpieczeństwo

- Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Częstotliwość

- Częstotliwość 50 - 60 Hz

Wymiary

- Wysokość 83 mm
-

- Szerokość 35 mm
- Głębokość 70 mm

Sprzęt

- Liczba styków NO 0
- Liczba styków NC 0

Warunki użytkowania

- Zakres temperatur pracy -20 - 50 °C
- Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

Rodzaj połączenia

- Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 10 mm²
- Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 16 mm²

Wytrzymałość

- Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 200000
- Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21) 25000
- Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22) 25000

Moc

- Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,80 W
- Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego 0,90 W

Łączność

Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych Przesunięty zacisk

- Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego Przesunięty zacisk