

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przelacznik-sw4s-din-do-paneli-inspiro-p-28137.html>

Przełącznik SW4S-DIN do paneli Inspiro

Cena brutto	490,78 zł
Cena netto	399,01 zł
Numer katalogowy	31271
Kod producenta	SW4S-DIN
Producent	Brak

Opis produktu

Moduł współpracuje z panelami INSPIRO+ oraz CDPN7ACC (SW4S) (G2) i umożliwia im obsługę do 1020 lokali w jednym systemie (4 x 255 adresów odbiorników). Moduł wydziela 4 strefy, która każda tworzy niezależną magistralę z zasadami pracy i prowadzenia instalacji jak klasyczne podłączenie paneli Inspiro+ lub central CDPN.

Każda strefa to 255 adresów odbiorników, indywidualna tabela kodów otwierania i indywidualne parametry dzwoneń. Adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonienia (wybieranego z klawiatury panelu). Moduł przystosowany jest zarówno do systemów wideo (posiada złącza RJ45), jak i instalacjach audio. Istnieje możliwość podłączenia w jednym systemie domofonowym nieograniczonej ilości paneli Master z modułami SW4S-DIN (G2).

W systemie z modułami SW4S-DIN (G2) istnieje możliwość prowadzenia do czterech rozmów jednocześnie (jedna rozmowa z panelu Master z jedną strefą oraz nieograniczona liczba rozmów z paneli Slave).

Moduł można zastosować zarówno do tworzenia rozbudowanych jak i rozległych instalacji, ponieważ umożliwia łącznie instalacji w tzw. gwiazdę, co zmniejsza znacząco długości magistrali (możliwość montowania modułów w punkcie centralnym systemu lub rozproszonych w różnych miejscach obiektu)

Generacja 2 modułu – SW4S-DIN (G2) – to m.in.:

- możliwość podłączenia odbiorników bezpośrednio z wyjść modułu na strefy (nie trzeba stosować paneli Slave na wyjściu każdej używanej strefy)
- możliwość rozproszenia modułów w instalacji (nie trzeba montować wszystkich modułów w jednym punkcie systemu domofonowego)
- współpraca z najprostszymi odbiornikami pasywnymi (nie wymagającymi zasilania)

Moduł posiada obudowę przystosowaną do montażu na szynę DIN i zajmuje szerokość 6 modułów.

Kompatybilny z wybranymi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDPN, INSPIRO i Familio P, PV.

Index

SW4S-DIN (G2)

Opis

Przełącznik 4 stref do paneli INSPIRO+ oraz CDPN7ACC (SW4S), umożliwia obsługę do 1020 lokali (4 x 255 adresów)



odbiorników), montowany na szynę DIN, obsługa systemów audio i wideo.

Wymiary (mm)

6 moduły DIN (109x92x59)

Wykonanie

Obudowa z tworzywa ABS

Sposób montażu

Szyna DIN lub natynkowo

Typ instalacji

Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie, lub Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6

Wyjścia

4 x złącze RJ45 (po 1 na każdą strefę):

- do podłączenia magistrali systemu P lub PV z panelami / centralami typu Slave
- do podłączenia odbiorników audio/video
- do podłączenia kolejnych modułów SW4S-DIN (G2)

Wejścia

4 x złącze RJ45 (po 1 na każdą strefę):

- do podłączenia innych modułów SW4S-DIN (G2)

1 x złącze RJ45:

- podłączenie panelu Master - magistrali systemu P lub PV

4 x złącza śrubowe rozłączalne:

- podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-” (opcjonalne podłączenie panelu Master)
- podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”

Cechy

Zasilanie: 15V DC / 50mA

Pobór mocy w trybie czuwania: ~ 0,07W

- obsługa do 1020 lokali (4 x 255 adresów odbiorników)
- obsługa do 4 niezależnych stref: każda strefa to 255 adresów odbiorników, niezależna tabela kodów otwierania (w sumie 1020 różnych kodów), niezależne ustawienia parametrów dzwoniń,
- adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonięcia (wybieranego z klawiatury panelu Inspiro+)
- możliwość podłączenia odbiorników bezpośrednio z wyjść modułu na strefy (nie trzeba stosować paneli Slave na wyjściu każdej używanej strefy)
- możliwość rozproszenia modułów w instalacji (nie trzeba montować wszystkich modułów w jednym punkcie systemu domofonowego)
- współpraca z najprostszymi odbiornikami pasywnymi (nie wymagającymi zasilania)