Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przetwornica-napiecia-12v-230v-200-400w-p-23896.html



Przetwornica napięcia 12V/230V 200/400W

Cena brutto	**169,59 zł**
Cena netto	**137,88 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26399**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Elektroniczna przetwornica napięcia BLOW. Urządzenie przetwarza napięcie stałe
12V na napięcie przemienne 230V. Dzięki temu idealnie nadaje się do samochodu osobowego
i innych pojazdów wyposażonych w instalację 12V. Doskonała do zasilania laptopów,
notebooków, ładowarek, drobnego sprzętu AGD itd.
Urządzenie charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz niską awaryjnością. Obudowa przetwornicy wykonana jest w całości z aluminium, co sprzyja odprowadzaniu ciepła. Dodatkowo wyposażona w cichy wentylator w celu chłodzenia układów wewnątrz urządzenia. Urządzenie posiada szereg zabezpieczeń w celu ochrony podłączanych urządzeń między innymi: zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie termiczne, antyzwarciowe i inne. Przetwornica BLOW posiada funkcję auto-restartu. Dzięki niej gdy inwerter się wyłączy po zadziałaniu któregoś z zabezpieczeń, nie jest konieczne wyłączanie zasilania. Wystarczy zmniejszyć obciążenie a inwerter uruchomi się automatycznie. Stan pracy sygnalizowany jest zapaleniem się diod LED. Przetwornica posiada zestaw przewodów montażowych do akumulatora.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie wejściowe: DC 12V (DC 11 – 15V)

- Napięcie wyjściowe: AC 230V | (+/- 10%)

- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz | (+/- 3 Hz)

- Gniazdo USB: DC 5V / 500mA

- Moc ciągła: 200W

- Moc szczytowa/chwilowa: 400W

- Kształt fali wyjściowej: modyfikowana sinusoida

- Maksymalna wydajność: 85%

- Prąd jałowy: <0,35A

- Ostrzeżenie o niskim napięciu wejścia: DC 10.5V ~ 11V

- Wyłączenie – wysokie napięcie wejścia: DC 15V ~ 16V

- Wyłącznik termiczny: 60C (+/- 5C)

- Wyłączenie – przeciążenie: 240W – 300W

- Optymalna temperatura pracy: +5C ~ +35C

- Metoda chłodzenia: wentylator mechaniczny

- Bezpiecznik: 25A

- Wymiary urządzenia: 153 x 98 x 60 mm

- Wymiary opakowania: 185 x 110 x 70 mm