

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przetwornica-zasilania-bcs-sd1512-panelu-ip-p-13918.html>

## Przetwornica zasilania BCS-SD15/12 panelu IP

Cena brutto	<b>113,16 zł</b>
Cena netto	<b>92,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15086</b>
Producent	<b>BCS Wideodomofony IP</b>

### Opis produktu

**Przetwornica obniżająco-stabilizująca do zasilania wideodomofonowego panelu zewnętrznego oraz innych urządzeń z 12VDC po passive PoE na dużej odległości:  
za pomocą jednego przewodu UTP Cat. 5e:**

- Zastosowanie: zasilanie urządzeń pracujących na 12V DC pojedynym przewodem UTP
- Zalecane jest użycie adaptera BCS-ADPOE w celu podania zasilania na wolne pary w przewodzie LAN
- Umożliwia zasilanie wideodomofonowego panelu zewnętrznego i innych urządzeń za pomocą standardowych switchy LAN 10/100 Mbit po jednym przewodzie UTP Cat. 5e (w przypadku switchy LAN konieczny jest adapter BCS-ADPOE i podanie zasilania bezpośrednio na wolne pary)
- Zakres napięcia wejściowego PoE 35-56 VDC (napięcie podawane na parę brązowo-białą oraz niebiesko-białą)
- 1 wejście PoE (gniazdo RJ45)
- 1 wyjście LAN (gniazdo RJ45)
- Wyjście 12 VDC (dołączony przewód z wtykiem DC 5,5/2,1 mm), max prąd na wyjściu: 1A
- Klasa szczelności: IP20
- Sygnalizacja zasilania wyjścia: dioda LED czerwona wewnątrz gniazda RJ45
- Wymiary: 72\*20\*16 mm (Szer\*Wys\*Gł)
- Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
- Temperatura pracy: -10° C ~ +40° C