Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:05

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-f-utp-lsoh-kat-5e-alantec-305m-pomaranczow-p-23978.html



Przewód F/UTP LSOH kat.5e Alantec 305m pomarańczow

Cena brutto	**1 107,00 zł**
Cena netto	**900,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26508**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Kategoria	5e
Klasa	D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s
Przekrój AWG	4x2x24AWG
?y?y	miedziane jednodrutowe o ?rednicy 0,51 mm (24AWG)
Izolacja	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Dca
O?rodek	4 pary skr?cone, owini?te foli? poliestrow?
Ekran	folia poliestrowa pokryta warstw? aluminium u?o?ona warstw? metalu do wewn?trz, pod ekranem ?y?a uziemiaj?ca z drutu miedzianego ocynowanego o ?rednicy min. 0,4 mm

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Pow?oka	tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniaj?ce p?omienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC)
PoE	802.3 af
Kolor	pomara?czowy

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
P?tla oporu pr?du sta?ego	≤ 95 ? /km
Opór zmienny	≤ 2%
Opór izolacyjny (500V)	≥ 5000 M? *km
Opór bierny pojemno?ciowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemno?ciowy	≤ 1500 pF/km
Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz)	(100 ± 15) ?
Nominalna pr?dko?? rozprzestrzeniania si? (NVP)	69%
Opó?nione rozprzestrzenianie si?	Nominalnie ? 535 ns/100m
K?t opó?nienia	Nominalnie ? 20 ns/100m
Tester instalacji pr?du sta?ego, 1 min. (rdze?)	1000 V

W?A?CIWO?CI MECHANICZNE	
Promie? zgi?cia	4 x ø zew
Max. si?a cI?gnienia	80 N
Zakres temp. podczas u?ycia	-30°C do + 50°C
Zakres temp. podczas instalacji	0°C do + 50°C
?rednica zew.	6,3 mm
Masa kg/km	44kg
Pakowanie	szpula (500m)