Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-f-utp-lsoh-kat-5e-alantec-500m-fioletowy-p-16805.html



Przewód F/UTP LSOH kat.5e Alantec 500m fioletowy

Cena brutto	**1 278,19 zł**
Cena netto	**1 039,18 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18380**

Opis produktu

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Kategoria:	5e
Klasa:	D (100MHz)
Przekrój AWG:	4x2x24AWG
Żyły:	miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51 mm (24AWG)
Izolacja:	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa (Euroklasa):	Dca
Ośrodek:	4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową
Ekran:	folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
Powłoka:	tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC)
PoE:	802.3 af
Kolor:	fioletowy

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC

Pętla oporu prądu stałego:	≤ 95 Ω /km
Opór zmienny:	≤ 2%
Opór izolacyjny (500V):	≥ 5000 MΩ *km
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemnościowy:	≤ 1500 pF/km
Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz):	(100 ± 15) Ω
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP):	69%
Opóźnione rozprzestrzenianie się:	Nominalnie ≤ 535 ns/100m
Kąt opóźnienia:	Nominalnie ≤ 20 ns/100m
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń):	1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Promień zgięcia:	4 x ø zew
Max. siła ciągnienia:	80 N

Zakres temp. podczas użycia:	-30°C do + 50°C
Zakres temp. podczas instalacji:	0°C do + 50°C
Średnica zew.:	6,3 mm
Masa / km:	44kg
Pakowanie:	szpula (500m)