Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-f-utp-zewn-kat-6-alantec-305m-p-23531.html



Przewód F/UTP zewn. kat.6 Alantec 305m

Cena brutto	**1 151,03 zł**
Cena netto	**935,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25959**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kable ekranowane, przeznaczone do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i CCTV zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.Pogrubiona żyła 23AWG (0,57 mm) wykazuje lepsze właściwości podczas zastosowania technologii PoE - Power over Ethernet – zasilania energią elektryczną za pomocą skrętki urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci: urządzeń komunikacji VoIP, adapterów sieci bezprzewodowej i punktów dostępu, kamer internetowych itp.
Tory kabli kategorii 6 (klasa E) przewidziane są do pracy przy częstotliwościach 250MHz, z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

Specyfikacja techniczna

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Kategoria	6
Klasa	E (norma 250MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 475 MHz / 1 Gb/s
Przekrój AWG	4x2x23AWG
?y?y	miedziane jednodrutowe o ?rednicy 0,57mm (23AWG)
Izolacja	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
O?rodek	4 pary skr?cone na wk?adce rdzeniowej w ksztа?cie krzy?a owini?te foli? poliestrow?
Ekran	folia poliestrowa pokryta warstw? aluminium u?o?ona warstw? metalu do wewn?trz, pod ekranem ?y?a uziemiaj?ca z drutu miedzianego ocynowanego o ?rednicy min. 0,4 mm
Pow?oka	polietylen PE odporny na promieniowanie UV
PoE	802.3 at
Kolor	czarny

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
P?tla oporu pr?du sta?ego	≦ 93,8 ? /km
Opór zmienny	≦ 2%
Opór izolacyjny (500V)	≧ 5000 M? *km
Opór bierny pojemno?ciowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemno?ciowy	≦ 1500 pF/km
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz)	(100 ± 15) ?
Nominalna pr?dko?? rozprzestrzeniania si? (NVP)	69%
Opó?nione rozprzestrzenianie si?	Nominalnie ? 535 ns/100m
K?t opó?nienia	Nominalnie ? 20 ns/100m

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
Tester instalacji pr?du sta?ego, 1 min. (rdze?)	1000 V

W?A?CIWO?CI MECHANICZNE	
Promie? zgi?cia	4 x ø zew
Max. si?a cl?gnienia	80 N
Zakres temp. podczas u?ycia	-40°C do + 60°C
Zakres temp. podczas instalacji	-15°C do + 50°C
?rednica zew.	7,3 mm
Masa kg/km	49
Pakowanie	szpula (305m)