Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-f-utpz-zewn-kat-5e-alantec-305m-p-24165.html



Przewód F/UTPz zewn. kat.5e Alantec 305m

Cena brutto	**1 230,98 zł**
Cena netto	**1 000,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26748**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kable ekranowane, przeznaczone do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i CCTV zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Dobre właściwości podczas zastosowania technologii PoE - Power over Ethernet – zasilania energią elektryczną za pomocą skrętki urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci: urządzeń komunikacji VoIP, adapterów sieci bezprzewodowej i punktów dostępu, kamer internetowych itp.
Tory kabli kategorii 5e (klasa E) przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250MHz, z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Kategoria	5e
Klasa	D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s
Przekrój AWG	4x2x24AWG
?y?y	miedziane jednodrutowe o ?rednicy 0,51mm (24AWG)
Izolacja	polietylenowa
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
O?rodek	4 pary skr?cone owini?te foli? poliestrow?
Ekran	folia poliestrowa pokryta warstw? aluminium u?o?ona warstw? metalu do wewn?trz, pod ekranem ?y?a uziemiaj?ca z drutu miedzianego ocynowanego o ?rednicy min. 0,4 mm
Pow?oka	polietylen PE odporny na promieniowanie UV
PoE	802.3 at
Kolor	czarny
Rodzaj	suchy

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
P?tla oporu pr?du sta?ego	≤ 93,8 ? /km
Opór zmienny	≤ 2%
Opór izolacyjny (500V)	≥ 5000 M? *km
Opór bierny pojemno?ciowy przy 800 Hz	nom. 48 nF/km
Zmienny bierny opór pojemno?ciowy	≤ 1500 pF/km
Charakterystyczny opór pozorny (1-100MHz)	(100 ± 15) ?
Nominalna pr?dko?? rozprzestrzeniania si? (NVP)	69%
Opó?nione rozprzestrzenianie si?	Nominalnie ? 535 ns/100m
K?t opó?nienia	Nominalnie ? 20 ns/100m

W?A?CIWO?CI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C	
Tester instalacji pr?du sta?ego, 1 min. (rdze?)	1000 V
W?A?CIWO?CI MECHANICZNE	
Promie? zgi?cia	4 x ø zew
Max. si?a ci?gnienia	80 N
Zakres temp. podczas u?ycia	-40°C do + 60°C
Zakres temp. podczas instalacji	-15°C do + 50°C
?rednica zew.	6,4 mm
Masa kg/km	43kg
Pakowanie	rolka (500m)