Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-ftpw-kat-6-zel-multicable-hq-500m-p-25598.html



Przewód FTPw kat.6+żel Multicable HQ 500m

Cena brutto	**1 829,99 zł**
Cena netto	**1 487,80 zł**
Numer katalogowy	**28402**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kabel przeznaczony jest do wykonywania instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.

Najczęstsze zastosowanie skrętki to :
•Sieci komputerowe w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 250 MHz o przepustowości binarnej do 1 Gb/s,
•Sieci telefoniczne szczególnie zagrożone oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych,
•Telewizja przemysłowa,
•Instalacje alarmowe i monitoringowe,
•Inteligentne budynki (sterowanie)

Kabel zewnętrzny żelowany, odporny na UV i warunki atmosferyczne z grubą wzmocnioną izolacją. Nie wymaga stosowania peszla czy dodatkowych osłon.

Kabel FTP żelowany jest w pełni odporny na wilgoć i promieniowanie UV, może być stosowany bezpośrednio w gruncie lub na elewacji budynków bez dodatkowych zabezpieczeń.

Rolka: 500m.

Właściwości mechaniczne:

Średnica żyły CCA: 23AWG
Średnica zewnętrzna kabla: 6,8mm
Żyły: jednodrutowe okrągłe
Ośrodek: cztery pary żył skręcone w ośrodek, uszczelnienie wzdłużne ośrodka: wolne przestrzenie między elementami konstrukcyjnymi ośrodka wypełnione materiałem hydrofobowym - żelem
Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +75 °C
Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C
Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C
Średnica zewnętrzna pasa: 5,0 mm nominalnie
Ekran: ośrodek kabla ekranowany jest folią aluminiową z żyłą uziemiającą
Powłoka zewnętrzna: polietylen PE (odporny na działanie UV, grubości 0,55 mm)
Kolor powłoki: czarny
Klasyfikacja ogniowa: Fca