Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-ftpw-kat-6-zel-netset-hq-cu-500m-p-27599.html



Przewód FTPw kat.6+żel Netset HQ Cu 500m

Cena brutto	**2 000,51 zł**
Cena netto	**1 626,43 zł**
Numer katalogowy	**30653**
Kod producenta	**E1613_500**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Skrętka NETSET F/UTP kategorii 6 żelowana to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji na zewnątrz budynków.

• Rodzaj przewodu: F/UTP
• Kategoria 6
• Zastosowanie: na zewnątrz
• Skrętka żelowana
• Powłoka LDPE
• Średnica żyły 0,565 mm
• Szpula 500 m

Skrętka NETSET BOX F/UTP PE kategorii 6 żelowana to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach zewnętrznych. Opona zewnętrzna wykonana jest z polietylenu (PE) odpornego na działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci. Ośrodek kabla wypełniony jest żelem, co zapobiega penetracji wzdłużnej wody w kablu. Przewód przeznaczony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi, w kanałach kablowych.

Skrętka NETSET U/UTP kategorii 6 posiada średnicę zewnętrzną zmniejszoną do 7,8 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złączy RJ-45.

Cechy wyróżniające skrętki NETSET BOX F/UTP PE kategorii 6:

- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu
- znacznik metrowy
- szpula 500 m
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,565 mm
-

izolacja żył wykonana z LDPE, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø1,12 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski

- powłoka kabla wykonana z czarnego polietylenu PE, średnica zewnętrzna Ø 7,8 mm
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%
- pary skręcone w ośrodek wypełniony żelem
- kabel ekranowany F/UTP

Skrętka NETSET F/UTP kategorii 6 została wyprodukowana zgodnie z normami EN50575:2014

Dane techniczne

Nazwa			NETSET BOX F/UTP kat.6 ?elowany
Rodzaj towaru			skr?tka komputerowa
Producent			Dipol
Marka			NETSET
Typ przewodu			F/UTP
Zastosowanie			zewn?trzny
Kategoria			6
D?ugo?? przewodu		m	500
Klasa CPR			Fca
W?asno?ci fizyczne			
?y?a	materia?		mied?
?rednica	mm	0,565	

Izolacja ?y?y			materia?	HDPE (polietylen)
?rednica	mm	1,12		
Pary ?y?			kolory	bia?o-br?zowy/br?zowy, bia?o-niebieski/niebieski, bia?o-pomara?czowy/pomara?czowy, bia?o-zielony/zielony
Ekran przewodu			materia?	AL/Mylar
?rednica	mm	0,1		
P?aszcz			materia?	LDPE
?rednica	mm	7,8		
gubo??	mm	0,6		
kolor		RAL9005 (czarny)		

?elowany		Tak
Linka no?na		Nie
Rip-cord		Tak
Separator		Tak
B??d w metra?u nadruku	%	<0,5
W?asno?ci elektryczne		
Impedancja	?	100
Pr?dko?? propagacji NVP	%	69
Rozrzut opó?nienia	ns/100m	<45
Rezystancja DC	?/100m	9,5
Asymetria rezystancji	%	<5

Return Loss (t?umienno?? odbicia)			1 MHz	≥ dB	19
4 MHz	≥ dB	21			
8 MHz	≥ dB	21			
10 MHz	≥ dB	21			
16 MHz	≥ dB	20			
20 MHz	≥ dB	19,5			
25 MHz	≥ dB	19			
31,25 MHz	≥ dB	18,5			
62,5 MHz	≥ dB	16			
100 MHz	≥ dB	14			
200 MHz	≥ dB	11			
250 MHz	≥ dB	10			
T?umienie			1 MHz	≤ dB	3
4 MHz	≤ dB	3,78			
8 MHz	≤ dB	5			
10 MHz	≤ dB	5,5			
16 MHz	≤ dB	7			
20 MHz	≤ dB	7,9			
25 MHz	≤ dB	8,9			
31,25 MHz	≤ dB	10			

62,5 MHz			≤ dB	14,4		
100 MHz			≤ dB	18,6		
200 MHz			≤ dB	27,4		
250 MHz			≤ dB	31,1		
	NEXT (przes?uch zbli?ny)		1 MHz		≤ dB	65,3
4 MHz			≤ dB	64,1		
8 MHz			≤ dB	59,4		
10 MHz			≤ dB	57,8		
16 MHz			≤ dB	54,6		
20 MHz			≤ dB	53,1		
25 MHz			≤ dB	51,5		
31,25 MHz			≤ dB	50		
62,5 MHz			≤ dB	45,1		
100 MHz			≤ dB	41,8		
200 MHz			≤ dB	36,9		
250 MHz			≤ dB	35,3		
	PSNEXT (Sumaryczny przes?uch zbli?ny)		1 MHz		≥ dB	62,3
4 MHz			≥ dB	61,8		
8 MHz			≥ dB	57		
10 MHz			≥ dB	55,5		

16 MHz	≥ dB