Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-glosnikowy-2x6-00-cu-ofc-100m-p-11316.html



Przewód głośnikowy 2x6,00 Cu OFC 100m

Cena brutto	**1 862,95 zł**
Cena netto	**1 514,59 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12096**

Opis produktu

Przewód głośnikowy 2x6,00 Cu OFC 100m

Numer katalogowy	12096
Dostępność	Dostępny
Jednostka miary	100m/rolka

Profesjonalny przewód g?o?nikowy wykonany z miedzi beztlenowej wysokiej czysto?ci. Najlepszy wybór do ??czenia wysokiej klasy g?o?ników. Do zastosowa? domowych, studyjnych, na estradzie lub w systemach car audio.

Oferowany przewód g?o?nikowy wykonany zosta? z bardzo czystej miedzi dla uzyskania jak najlepszych parametrów przesy?u sygna?u audio oraz wprowadzenia jak najmniejszej t?umienno?ci czyli strat na przesy?anym sygnale. Elastyczna wykonana z najlepszego PCV izolacja nie pozwoli na wprowadzenie zak?óce? do przesy?anego przez kabel sygna?u audio.

Prezentowany kabel g?o?nikowy idealnie nadaje si? do instalacji:
- sprz?tu audio w domu stereo , instalacji multi-room , czy systemów kina domowego
- sprz?tu Car Audio
- nag?o?nienia estradowego
- nag?o?nienia systemów radiow?z?owych PA
- pod??czenia wszystkich mo?liwych konfiguracji KOLUMNA - WZMACNIACZ

Dane techniczne

Liczba i przekrój wiązek:	2 x 6.00
Długość:	100 m
Wykonanie:	Cu - OFC
Kolor:	dwukolorowy - eliminuje ryzyko błędnego połączenia

Specyfikacja:

- materiał: miedź beztlenowa - najwyższej czystości;
- żyły miedziane wielodrutowe giętkie o średnicy drutu: 0,15mm (OFC) ang. oxygen-free;
- przekrój żył roboczych - (linka miedziana 6 mm2 kl.V;
- rezystancja żył roboczych: ≤ 4,5 Om/km - 20°C;
- izolacja: specjalna mieszanka PVC;
- pojemność skuteczna żyła/żyła: ≤ 180 pF/mt - 1 KHz;
- indukcyjność pętli – około 4 mH/km;
- zakres temperatur pracy: dla instalacji stałych od -30 do +80 °C, podczas układania od -20 do +50 °C;
- napięcie probiercze badania 50 Hz: 2000V;
- minimalny promień gięcia: 5xD (D - średnica przewodu).