

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-glosnikowy-bitsound-flat-2x2,50-cu-ofc-mb-p-29995.html>

## Przewód głośnikowy BiTSound Flat 2x2,50 Cu OFC mb

Cena brutto	<b>13,39 zł</b>
Cena netto	<b>10,89 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>33244</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Podstawowe

- Rodzaj: Przewody do zastosowań estradowych, studyjnych i audiofilskich
- Napięcie pracy: Nie określone

#### Temperatura pracy

- Temperatura przy ułożeniu na stałe od: -30°C
- Temperatura przy ułożeniu na stałe do: 80°C
- Temperatura w instalacjach ruchomych od: -5°C
- Min. temperatura układania: -5°C

#### Konstrukcja kabla

- Materiał żył: żyły miedziane
- Budowa żył roboczych: kl.6 (wg EN 60228, IEC 60228)
- Rodzaj izolacji: PVC
- Konstrukcja ośrodka: kabel płaski
- Rodzaj powłoki: PVC
- Kolor powłoki: czarny

#### Nierozprzestrzenianie płomienia

- Na pojedynczym kablu

#### Warunki układania

- Kabel wewnętrzny
- Połączenia giętkie

#### Dodatkowe cechy

- Płaski kabel

Giętkie przewody głośnikowe przeznaczone do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości, oraz głośników stereo, jak i do systemów kina domowego. Przewody wykonane są jako płaskie, we wspólnej białej izolacji polwinitowej. Jedna z żył jest wyróżniona za pomocą wytłoczonego wzdłużnie czarnego paska. Dzięki zastosowaniu linki klasy 6, przewód jest bardzo elastyczny, natomiast wzmocnienie izolacji polwinitowej poprawiło jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przewody nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz pomieszczeń oraz do układania pod tynkiem. Przewody sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

