

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-hdgszo-3x1,5-fe180ph90-500m-p-7671.html>

## Przewód HDGszo 3x1,5 FE180/PH90 500m



Cena brutto	<b>2 939,70 zł</b>
Cena netto	<b>2 390,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>08051</b>

### Opis produktu

Kable HDGs (H - bezhalogenowe, D - żyły miedziane, jednodrutowe, Gs - izolacja z gumy silikonowej) - Przewody ognioodporne instalacyjne i sygnalizacyjne produkowane z tworzyw niewydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów. Trwałość izolacji kabla HDGs wynosi FE 180 /3h, 750 C/, a podtrzymanie funkcji 90 min., zapewniając dopływ energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować przez pewien czas w warunkach pożaru.

Zalecane do stosowania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, wyciągach dymu, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych DSO, kontrolnych, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarnej oraz w innych obwodach zapewniających bezpieczeństwo.

### Budowa kabli HDGs:

- Żyły: z drutów miedzianych miękkich jednodrutowe /klasy 1/, wielodrutowe /klasy 2/, lub wielodrutowe giętkie /klasy 5/ gołe lub ocynowane, wg PN-EN 60228:2005 (U);
- Żyła uziemiająca: z drutów miedzianych miękkich ocynowanych wg PN-EN 60228:2005 (U);
- Izolacja: specjalna usieciowana mieszanka silikonowa;
- Ośrodek kabli: żyły izolowane skręcone razem w warstwy o przeciwnych kierunkach skrętu;
- Wypełnienie ośrodka: tworzywo bezhalogenowe;
- Powłoka: tworzywo bezhalogenowe, barwa powłoki - czerwona;
- Największa dopuszczalna długość trwałości temp. żył podczas pracy kabla: +85°C;
- Temperatura pracy/wilgotność względna powietrza do 98% - 25°C do +85°C;
- Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: -10°C;
- Minimalny promień gięcia: +250°C /czas zwarcia max. 5s/;
- Najniższa dopuszczalna temperatura kabla przy układaniu: 6 x średnica zewnętrzna kabla.

### Właściwości kabli HDGs:

- bezhalogenowe czyli o ograniczonym wydzielaniu toksycznych i korozyjnych gazów podczas spalania
- niepalne i trudno zapalające się
- samogasnące i nie ulegające samozapłonowi
- nie rozprzestrzeniające płomienia
- podtrzymujące funkcje (zasilanie i sterowanie) przez określony czas
- niska obciążalność pożarowa
- niska emisja dymów (duża przepuszczalność światła).

- *Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od:-25*
- *Napięcie znamionowe U [V]:500*
- *Napięcie znamionowe U0 [V]:300*
- *Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do:70*
- *Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do:70*
- *Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od:-25*
- *Izolacja żyły:Guma (silikon)*
- *Identyfikacja żył:Kolor*
- *Maksymalna temperatura żyły [°C]:90*
- *Klasa żyły:Klasa 1 = jednodrutowy*
- *Znamionowy przekrój żyły [mm<sup>2</sup>]:1.5000*
- *Materiał żyły:Z miedzi (Cu)*

- Żyłka ochronna: Nie
- Liczba żył: 3
- Kolor izolacji: Czerwony
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Wytrzymałość (trwałość) izolacji: PH 90
- Ekran: Nie
- Materiał powłoki zewnętrznej: Inne
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 8.2000