Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-iskrobezpieczny-olflex-eb-cy-4x0-75-p-19438.html



Przewód iskrobezpieczny OLFLEX EB CY 4x0,75

Cena brutto	**12,96 zł**
Cena netto	**10,54 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21330**

Opis produktu

Przewód sterowniczy iskrobezpieczny z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji polwinitowej, ze wspólnym ekranem statycznym z folii metalizowanej i specjalnej powłoce zewnętrznej polwinitowej samogasnącej, nierozprzestrzeniającej płomienia, odpornej na działanie materiałów ropopochodnych / -OZ w wykonaniu z żyłami numerowanymi - bez żyły ochronnej /

Przeznaczony do pracy w obwodach sterowania, oraz do zasilania w energię elektryczną. Służą do układania na stałe i do połączeń ruchomych. Konstrukcja kabli posiada dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem; jak również w kontakcie z materiałami ropopochodnymi

Dane techniczne

- Producent

  LAPP KABEL
- Marka

  LAPP KABEL
- Typ produktu

  PRZEWÓD
- Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)

  nie
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2

  nie
- Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)

  -40 ... 80
- Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu

  -5 ... 70
- Ekran na wiązkach

  Brak

- Ekran wspólny

  Oplot
- Identyfikacja żył

  Cyfry
- Klasa emisji dymu wg EN 13501-6

  Brak
- Klasa kwasowości wg EN 13501-6

  Brak
- Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6

  Eca
- Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6

  Brak
- Klasa żyły

  Klasa 5 = giętki
- Kolor powłoki/izolacji

  Niebieski
- Liczba żył

  4
- Materiał izolacji żyły

  Polichlorek winylu (PVC)
- Materiał powłoki zewnętrznej

  PVC
- Napięcie znamionowe U

  500.0
- Napięcie znamionowe U0

  300
- Nierozprzestrzeniający płomienia

  Zgodnie z EN 60332-1-2
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)

  nie
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)

  nie
- Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)

  nie
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)

nie

- Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)

  nie

- Przybliżona średnica zewnętrzna

  7.0

- Struktura skrętki

  Nie

- Znamionowy przekrój żyły

  0.75

- Żyła ochronna

  nie