Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-knx-eib-bus-cab-4-tp-75-2x2x0-75-100m-p-22953.html



# Przewód KNX EiB Bus CAB 4/TP/75 2x2x0,75 100m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 830,24 zł** |
| Cena netto | **1 488,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **25282** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

-Kabel P-CAB 4/TP/50 i P-CAB 4/TP/75 z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie przeznaczone są do systemów typu BUS. Stosowane są również w instalacjach systemów kontroli dostępu oraz systemów CCTV(telewizja przemysłowa).

-Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesłanymi w kablu.

-Kable nadjadą się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA:

-żyły giętkie, wielodrutowe, skręcane z miękkich drutów miedzianych(drut ocynowane na życzenie) klasy 5 wg PN-EN 60228, przekrój 0,5 i 0,75mm2,

-izolacja wykonana z polwinitu izolacyjnego(PVC) - kolory żył: czarna, czerwona, biała i żółta

-żyły izolowane tworzą pary,

-ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, warstwa metalowa do wewnątrz, z żyła uziemiającą wykonaną w postaci pasemka z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem, przekrój 0,22mm2

-pary ekranowane skręcone w środek,

-powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego(PVC), w kolorze białym, RAL 9010, inne kolory na życzenie

Dane techniczne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Przekrój żył | Mm2 | 0,5 | 0,75 |
| Próba napięciowa | V sk | 1500 | 1500 |
| Pojemności pary żył przy 1kHz, około | nF/km | 170 | 180 |

Napięcie pracy: 150V

Zakres temperatury podczas pracy/podczas układania:

od -30 do +70 / od -10 do +50

Minimalny promieni gięcia: 10 x średnica kabla

Palność kabla: nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności: PN-EN 60332-1-2 i IEC 60332-1

Wykonanie wg normy BS 4737 sex.3.30

CE = Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE

| Liczba par X przekrój żył | Średnica zewnętrzna (około) | Indeks miedziowy | Masa kabla (około) |
|---|---|---|---|
| Mm2 | Mm | Kg/km | Kg/km |
| 2x2x0,5 | 6,3 | 23,5 | 57,0 |
| 2x2x0,75 | 7,0 | 33,1 | 71,0 |