Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-knx-eib-bus-cab-4-tp-75-2x2x0-75-cqr-100m-p-28009.html



Przewód KNX EiB Bus CAB 4/TP/75 2x2x0,75 CQR 100m

Cena brutto	**1 729,38 zł**
Cena netto	**1 406,00 zł**
Numer katalogowy	**31124**
Kod producenta	**CAB4/WH/100/TP/75**
Kod EAN	**5060399121507**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

-Kabel P-CAB 4/TP/50 i P-CAB 4/TP/75 z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie przeznaczone są do systemów typu BUS. Stosowane są również w instalacjach systemów kontroli dostępu oraz systemów CCTV(telewizja przemysłowa).

-Zastosowanie wiązek parowych indywidualnie ekranowanych w dużym stopniu zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesłanymi w kablu.

-Kable nadjadą się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA:

-żyły giętkie, wielodrutowe, skręcane z miękkich drutów miedzianych(drut ocynowane na życzenie) klasy 5 wg PN-EN 60228, przekrój 0,5 i 0,75mm2,

-izolacja wykonana z polwinitu izolacyjnego(PVC) - kolory żył: czarna, czerwona, biała i żółta

-żyły izolowane tworzą pary,

-ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, warstwa metalowa do wewnątrz, z żyła uziemiającą wykonaną w postaci pasemka z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem, przekrój 0,22mm2

-pary ekranowane skręcone w środek,

-powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego(PVC), w kolorze białym, RAL 9010, inne kolory na życzenie

Dane techniczne:

Przekrój żył	Mm2	0,5	0,75
Próba napięciowa	V sk	1500	1500
Pojemności pary żył przy 1kHz, około	nF/km	170	180

Napięcie pracy: 150V

Zakres temperatury podczas pracy/podczas układania:

od -30 do +70 / od -10 do +50

Minimalny promieni gięcia: 10 x średnica kabla

Palność kabla: nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności: PN-EN 60332-1-2 i IEC 60332-1

Wykonanie wg normy BS 4737 sex.3.30

CE = Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE

Liczba par X przekrój żył	Średnica zewnętrzna (około)	Indeks miedziowy	Masa kabla (około)
Mm2	Mm	Kg/km	Kg/km
2x2x0,5	6,3	23,5	57,0
2x2x0,75	7,0	33,1	71,0