Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-mikrofonowy-2x0-23mm-symetryczny-estradowy-p-21044.html



Przewód mikrofonowy 2x0,23mm symetryczny estradowy

Cena brutto	**5,47 zł**
Cena netto	**4,45 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23131**

Opis produktu

Przewód mikrofonowy BiTsound LP0208 2x0,23 czarny Bitner 100m

Kabel symetryczny 2x 0,23mm2 z bardzo czystej miedzi beztlenowej Cu OFC. Dedykowane do zastosowań profesjonalnych i studyjnych. Bardzo wytrzymały mechanicznie i elastyczny, matowa powłoka. Odporny na ścieranie, tłuszcze, alkohol i UV Do XLR. Średnica 6mm

Wysokiej jakości, profesjonalny kabel sceniczny i studyjny, renomowanego polskiego producenta BITNER.

LP0208 to elastyczny przewód mikrofonowy o przekroju żył 0,23mm2, które wykonane są z giętkich linek z bardzo czystej miedzi beztlenowej OFC oraz wytrzymałych mechanicznie materiałów izolacyjnych.Dedykowany do stałych i mobilnych instalacji studyjnych oraz estradowych, a także do systemów audiofilskich. Przystosowany jest do instalacji narażonych na wpływ promieniowania UV i warunki atmosferyczne – może być stosowany na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo wysoka udarność i elastyczność przewodu w każdych warunkach (zarówno w temperaturze pokojowej jak i w niskiej temperaturze na zewnętrz
- stabilność termiczna)
- wysoki współczynnik pochłaniania energii mechanicznej
- zwiększona wytrzymałość mechaniczna
- linka uziemiająca (dodatkowy element wzmacniający konstrukcję)
- matowa powłoka redukująca efekt refleksu świetlnego
- przewód odporny na: ścieranie tłuszcze roślinne i zwierzęce alkohol wodę morską słabe zasady i kwasy UV

DANE TECHNICZNE:

- Ilość żył: 2
- Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy
- Materiał żyły: żyły miedziane, OFC
-

Budowa żył roboczych: Kl.6 (wg EN 60228, IEC 60228)

- Izolacja: mieszanka polwinitowa
- Powłoka: mieszanka polwinitowa zapewniająca odporność na rozrywanie i ścieranie o zwiększonych właściwościach mechanicznych
- Kolor powłoki: czarny matowy
- Odporność na przebicie: >1kV/50HzEkran: siatkowy w postaci oplotu z miękkich drutów - 144 druty 0,1mm2 (95-100%)
- Przekrój żył roboczych: Linka miedziana 0,23mm2 (30x0,1±0,004)
- Rezystancja żył roboczych: 65 Ohm/km przy 20oC
- Rezystancja ekranu: 15?/km
- Pojemność skuteczna żyła/żyła: 60 pF/mt przy 1 Khz
- Pojemność skuteczna żyła/ekran: 98 pF/mt przy 1 Khz
- Temperatura pracy: - 30oC do 70oC
- Minimalny promień gięcia: 6xD (D - średnica przewodu)
- Warunki układania: Kabel wnętrzowy i zewnętrzny
- Średnica zewnętrzna kabla: 6,2mm

ZASTOSOWANIE:

Kabel polskiej produkcji marki BITNER o bardzo dobrych parametrach do zastosowań profesjonalnych – studyjnych i estradowych. Charakteryzują się wysokimi parametrami elektrycznymi oraz podwyższoną wytrzymałością mechaniczną. Powłoka zewnętrzna wykonana ze specjalnie modyfikowanego PVC zapewnia doskonałą odporność przewodu na oleje i ozon, stabilność termiczną oraz bardzo wysoką elastyczność. Przystosowany jest do instalacji narażonych na wpływ promieniowania UV i warunki atmosferyczne. Dzięki temu znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach stałych jak mobilnych – z gwarancją wysokiej jakości, trwałości i niezawodności.

* złącza na zdjęciach nie stanowią przedmiotu sprzedaży, a jedynie pokazują przykładowe zastosowanie.