Dane aktualne na dzień: 29-06-2026 18:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-multimedialny-2xrg-6-2xutp-5e-1xftth-1000m-p-20905.html

Przewód multimedialny 2xRG-6 2xUTP 5e 1xFTTH 1000m

Cena brutto	**8 510,00 zł**
Cena netto	**6 918,70 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22975**

Opis produktu

Przewód multiparowy MULTIBIT 2xSAT-75 Al-Pet-Al 1,05/5,0 2xU/UTP 4x2x24AWG kat.5e FTTH 2J

Dane techniczne oraz budowa kabla:

Próba napi?ciowa - 1min:

napi?cie zmienne 50Hz: 700V AC

napi?cie sta?e: 1000V DC

Impedancja falowa przy cz?stotliwo?ci 100MHz: 100±5?

Pr?dko?? propagacji NVP: 69%

T?umienno?? odbiciowa par w zakresiecz?stotliwo?ci dB (min) :

f = 4÷10MHz: 20+5xlog(f)

f = 10÷20MHz: 25

f = 20÷200MHz: 25-7xlog(f/20

BITSAT75

?y?a wewn?trzna: miedziana jednodrutowa, Ø=1,05mm

Izolacja: spieniony PE, Ø=5,0mm

?y?a zewn?trzna: folia aluminiowa Al/Pet/Al. oraz oplot z drutów aluminiowych o wspó?czynniku krycia min. 77%

Pow?oka: specjalny PVC samogasn?cy i nierozprzestrzeniaj?cy p?omienia (wg PN-EN 60332-1, IEC 60332-1)

Kolor pow?oki: bia?y RAL 9010 i zielony RAL 6018

?rednica zewn?trzna kabla: 6,9mm

Rezystancja ?y?y wewn?trznej: 21?/km

Rezystancja ?y?y zewn?trznej: 25,8?/km

Rezystancja izolacji (min.): 5G?xkm

Pojemno?? skuteczna: 57nF/km

Impedancja falowa: 75±3?

Pr?dko?? propagacji NVP: 80%

T?umienno?? ekranowania dla cz?stotliwo?ci (min.) - klasa A:

30 ÷ 1000 Mhz: 85dB

1GHz ÷ 2,2Ghz: 75dB

T?umienno?? odbiciowa dla cz?stotliwo?ci dB (min)

5÷1000MHz: 23

1÷2,2GHz: 21

BITFiber FTTH 2J

W?ókno ?wiat?owodowe: w?ókno optotelekomunikacyjne w standardzie zgodnie z ITU-T-G657A2- 2 szt.

Wzmocnienie dielektryczne: pr?ty FRP- 2 szt

Pow?oka zewn?trzna: tworzywo bezhalogenowe

Kolory w?ókna i pokrycia wtórnego wed?ug PN-IEC 60304: czerwony, zielony

Kolor pow?oki zewn?trznej: bia?y RAL 9010

Wymiar zewn?trzny kabla: 2,0x3,0mm

T?umienno?? dla fali 1310nm (w?ókno jednomodowe): ?0,5dB/km

T?umienno?? dla fali 1550nm (w?ókno jednomodowe): ?0,35dB/km

O?rodek kabla:

®

2 x kabel teleinformatyczny BITLAN U/UTP cat. 5e oraz 2 x kabel koncentryczny BITSAT 757, rozró?nione w postaci kolorowych pow?ok skr?cone na centralnie u?o?onym kablu optotelekomunikacyjnym BITFiber FTTH 2J Pow?oka zewn?trzna: polwinit PCV oponowy, kolor bia?y RAL9010

Unikalna konstrukcja hybrydowego kabla MULTIBITsk?adaj?ca si? z pi?ciu oddzielnych kabli 2 x BITLAN U/UTPcat.5e, 2 x BITSAT757 i 1 x BITFiber FTTH 2J przeznaczona jest do pracy w nowoczesnych instalacjach telekomunikacyjnych. Jeden kabel umo?liwia stworzenie pi?ciu ró?nych instalacji: okablowania strukturalnego sieci LAN, cyfrowej telewizji naziemnej lub satelitarnej DVB-T(S), telewizji kablowej DVB-C, sieci videodomofonowej oraz ??cza ?wiat?owodowego. Dzi?ki hybrydowej konstrukcji czas i praca jakie nale?y po?wi?ci? na wykonanie multi instalacji zmniejsza si? do minimum. Kable sklasyfikowane zgodnie z norm? PN-EN 50575 (CPR)