

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-omgyzo-3x0,75-s-550-300300v-55165cm-p-9881.html>



Przewód OMGYżo 3x0,75 S-550 300/300V 55/165cm

Cena brutto	125,15 zł
Cena netto	101,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10453

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA

Przewody, zharmonizowane (H), o izolacji i oponie polwinitowej (VV), o żyłach miedzianych wielo-drutowych (F), spiralowane (H8), na napięcie przemienne (03):

- między każdą żyłą a „ziemią” 300V
- między żyłami przewodu 300V.

BUDOWA

- izolacja – polwinitowa
- żyły - linka miedziana wielo-drutowa kl. 6 wg HD383:1986
- kolorystyka żył:
 - 2-żyłowe: brązowa, niebieska
 - 3-żyłowe: żyła ochronna zieleno-żółta, brązowa, niebieska
- opona – polwinitowa
- kolorystyka opony – czarna, biała

TEMPERATURA

Przewody przeznaczone są do pracy w otoczeniu o tempera-turze od 5°C do 50°C.
Największa dopuszczalna dłu-gotrwałe temperatura żyły pod-czas pracy przewodu nie powin-na przekraczać 60°C.
Temperatura otoczenia w cza-sie składowania nie może prze-kroczyć wartości 40°C, podczas nasto-nczenia 60°C.

PRZEZNACZENIE

Przewody są przeznaczone do podłączenia lekkich odbiorników ruchomych i przenośnych wy-magających dużej elastyczności przy małych mechanicznych obciążeniach (m.in. sprzęt gospo-darstwa domowego, jako ele-ment do wyrobu zwisów żyrandoli - rozciągane spirale, itp.).
Przewody można zastosować w gospodarstwie domowym, kuchniach, pomieszczeniach biu-rowych, o ile jest to dopuszcz-o-ne odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu.

- Przewody nie nadają się do podłączenia m.in. sprzętu do gotowania, przyrządów grzej-nych, przemysłowych elektronarzędzi, itp.
- Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. w pod-wyższej temperaturze (np. w oprawach oświetleniowych), na wolnej przestrzeni, w prze-mysłowych i rolniczych zakła-dach, w mokrych pomieszcze-niach.
- Zastosowanie przewodów niezgodnie z przeznacze-niem lub uszkodzonych mechanicznie może spo-wodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć.

SYMBOL	Długość spirali [cm]	Rozciągłość spirali [cm]	Końce proste [cm]	Kolor
OMGY3X0,75.../S160	16	48	20	Biały/Czarny
OMGY3X0,75.../S300	30	90	20	Biały/Czarny
OMGY3X0,75.../S550	55	165	20	Biały/Czarny
OMGY3X1,5.../S800	80	240	20	Biały/Czarny

