Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przewod-omgyzo-3x1-00-s-5000-300-300v-160-500cm-p-19478.html



Przewód OMGYżo 3x1,00 S-5000 300/300V 160/500cm

Cena brutto	**51,66 zł**
Cena netto	**42,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21376**

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA

Przewody, zharmonizowane (H), o izolacji i oponie polwinitowej (VV), o żyłach miedzianych wielo-drutowych (F), spiralowane (H8), na napięcie przemienne (03):

- między każdą żyłą a „ziemią” 300V
- między żyłami przewodu 300V.

BUDOWA

- izolacja – polwinitowa
- żyły – linka miedziana wielo-drutowa kl. 6 wg HD383:1986
- kolorystyka żył:
  - 2-żyłowe: brązowa, niebieska
  - 3-żyłowe: żyła ochronna zielo-no-żółta, brązowa, niebieska
- opona – polwinitowa
- kolorystyka opony – czarna, biała

TEMPERATURA

Przewody przeznaczone są do pracy w otoczeniu o tempera-turze od 5°C do 50°C.
Największa dopuszczalna dłu-gotrwale temperatura żyły pod-czas pracy przewodu nie powin-na przekraczać 60°C.
Temperatura otoczenia w cza-sie składowania nie może prze-kroczyć wartości 40°C, podczas nasłonecznienia 60°C.

PRZEZNACZENIE

Przewody są przeznaczone do podłączenia lekkich odbiorników ruchomych i przenośnych wy-magających dużej elastyczności przy małych mechanicznych obciążeniach (m.in. sprzęt gospo-darstwa domowego, jako ele-ment do wyrobu zwisów żyrandoli - rozciągalne spirale, itp.).
Przewody można zastosować w gospodarstwie domowym, kuchniach, pomieszczeniach biu-rowych, o ile jest to dopuszczo-ne odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu.

- Przewody nie nadają się do podłączenia m.in. sprzętu do gotowania, przyrządów grzej-nych, przemysłowych elektronarzędzi, itp.
- Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. w pod-wyższonej temperaturze (np. w oprawach oświetleniowych), na wolnej przestrzeni, w prze-mysłowych i rolniczych zakła-dach, w mokrych pomieszcze-niach.
- Zastosowanie przewodów niezgodnie z przeznacze-niem lub uszkodzonych mechanicznie może spo-wodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć.

SYMBOL	Długość spirali [cm]	Rozciągłość spirali [cm]	Końce proste [cm]	Kolor
OMGY3X0,75.../S160	16	48	20	Biały/Czarny

OMGY3X0,75.../S300	30	90	20	Biały/Czarny
OMGY3X0,75.../S550	55	165	20	Biały/Czarny
OMGY3X1,5.../S800	80	240	20	Biały/Czarny